



Abrazadera isofónica reforzada 1" (35mm).

SKU: AB-RIP-035 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$16.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Acabado superficial: Cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Goma de EPDM para aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Cumplimiento: Código Técnico de la Edificación (CTE), Documentos Básicos HS y HR <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Perfil de acero: 1.75 ÷ 2.3 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tornillería: Laterales con arandela de plástico <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Reforzada: Tuerca soldada de 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Compatibilidad: Tubos de acero, plástico, cobre y ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Aplicaciones: Instalaciones de agua, saneamiento, climatización, calefacción, ventilación, aire comprimido, gasóleo <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro interno: 1" (32-36 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Carga máxima recomendada: 150 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; max-width: 500px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico y térmico con goma EPDM integrada
Característica 2	Recubrimiento electrolítico >3 micras para resistencia a la corrosión
Característica 3	Perfil de acero reforzado 1.75-2.3 mm soportando hasta 150 kg
Característica 4	Rango operativo extremo de -30°C a +120°C sin degradación
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" con arandela plástica para fijación estable
Característica 6	Compatible con tuberías de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación