



Abrazadera isofónica reforzada 2 1/2" (75 mm).

SKU: AB-RIP-075 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$37.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras. <li style='margin-bottom: 5px;*>Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Perfil de acero de 1.75 + 2.3 mm de espesor. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida. <li style='margin-bottom: 5px;*>Reforzada. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tuerca soldada de 3/8". <li style='margin-bottom: 5px;*>Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación. <li style='margin-bottom: 5px;*>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida: 75 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno: 2 1/2" (75-80 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima recomendada: 150 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de suministro de agua (ACS y AF) <li style='margin-bottom: 5px;*>Evacuación de agua (saneamiento) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aire comprimido <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de gasóleo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos de acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos de plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos de cobre <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de ventilación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Código Técnico de la Edificación (CTE) <li style='margin-bottom: 5px;*>Documentos Básicos HS y HR </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Goma de EPDM para aislamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Tuerca soldada de 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos laterales con arandela de plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado cincado electrolítico con recubrimiento >3 micras </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida: 75 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno: 2 1/2" (75-80 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga máxima recomendada: 150 kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño reforzado <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos laterales con arandela de plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Tuerca soldada de 3/8" </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Acabado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cincado electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento >3 micras </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Accesorios incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos laterales con arandela de plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Tuerca soldada de 3/8" </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Imágen del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> src='https://www.climabit.com/3596-home_default/abrazadera-isofonica-m8m10-200-mm.jpg' alt='Abrazadera Isofónica M8+M10 - 200 mm.'/> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico con goma EPDM integrada
Característica 2	Recubrimiento electrolítico de zinc >3 micras anticorrosión
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales antipérdida
Característica 4	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y ventilación
Característica 5	Cumplimiento CTE documentos básicos HS y HR
Característica 6	Aplicación en ACS, saneamiento, climatización y aire comprimido