



Abrazadera isofónica reforzada 2" (60mm).

SKU: AB-RIP-060 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$32.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Abrazadera Isofónica Reforzada</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras <li style='margin-bottom: 5px;'>Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de acero de 1.75 + 2.3 mm de espesor <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida <li style='margin-bottom: 5px;'>Reforzada. Tuerca soldada de 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida milímetros: 60 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 2" (60-64 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima recomendada: 150 kg </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://www.climabit.com/3596-home_default/abrazadera-isofonica-m8m10-200-mm.jpg' alt='Abrazadera Isofónica M8+M10 - 200 mm.'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico con goma EPDM integrada
Característica 2	Recubrimiento isofónico de 3 micras anticorrosivo
Característica 3	Perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm para alta resistencia estructural
Característica 4	Tornillos laterales con arandela plástica antipérdida
Característica 5	Tuerca soldada 3/8" para montaje rápido y seguro
Característica 6	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y ventilación