



Abrazadera isofónica reforzada 3 1/2" (100 mm).

SKU: AB-RIP-100 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$31.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Abrazadera Isofónica Reforzada</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras. <li style='margin-bottom: 5px;'>Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de acero de 1.75 + 2.3 mm de espesor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reforzada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca soldada de 3/8". <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C. </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida milímetros: 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 3 1/2' (99-105 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima recomendada: 150 kg </div> <!-- Imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico EPDM para reducción de vibraciones en instalaciones mecánicas
Característica 2	Recubrimiento electrolítico >3 micras para resistencia a la corrosión en ambientes húmedos
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales retenidos para instalación segura
Característica 4	Cumplimiento CTE documentos básicos HS y HR para edificación normativa
Característica 5	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación
Característica 6	Rango térmico -30°C a +120°C para climatización, ACS, saneamiento y gasóleo