



Abrazadera isofónica reforzada 3" (90mm).

SKU: AB-RIP-090 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$26.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Abrazadera isofónica reforzada 3" (90mm).

Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras.

Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones.

Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.

Perfil de acero de 1.75 + 2.3 mm de espesor.

Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida.

Reforzada.

Tuerca soldada de 3/8".

Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación.

Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc.

Temperatura de trabajo: -30°C + +120°C.

Medida milímetros: 90 mm

Dímetro interno: 2" (87-92 mm)

Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm

Carga máxima recomendada: 150 kg

Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico EPDM que reduce vibraciones y ruido de tuberías
Característica 2	Cincado electrolítico con recubrimiento superior a 3 micras anticorrosión
Característica 3	Tuerca soldada 3/8" con tornillos laterales y arandela antipérdida
Característica 4	Carga máxima de 150 kg para instalaciones de alta exigencia
Característica 5	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación
Característica 6	Cumplimiento del CTE en documentos básicos HS y HR