



Abrazadera isofónica reforzada 4" (115 mm).

SKU: AB-RIP-115 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$56.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Acabado superficial: Cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Material: Goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Cumple normativa: Código Técnico de la Edificación CTE, Documentos Básicos HS y HR <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Espesor del perfil: 1.75 ÷ 2.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Tornillería: Laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Reforzada: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Temperatura de trabajo: -30°C ÷ +120°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Medida: 115 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Diámetro interno: 4" (113-118 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='font-weight: bold;'>Carga máxima recomendada: 200 kg </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico con goma EPDM para reducción de ruido y vibraciones
Característica 2	Recubrimiento cincado >3 micras para protección anticorrosión prolongada
Característica 3	Tornillería lateral con arandela de plástico integrada que previene pérdida de piezas
Característica 4	Tuerca soldada 3/8" que facilita instalación sin herramientas adicionales
Característica 5	Cumplimiento normativo CTE documentos HS y HR para edificación profesional
Característica 6	Versatilidad multimedia: compatible con tuberías de acero, plástico, cobre y ventilación