



SKU: AB-RIP-160 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$69.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Abrazadera Isofónica Reforzada.</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >3 micras. <li style="margin-bottom: 5px;">Isofónica, goma de EPDM para aislamiento, reducción del sonido y vibraciones. <li style="margin-bottom: 5px;">Cumple el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR. <li style="margin-bottom: 5px;">Perfil de acero de 1.75 + 2.3 mm de espesor. <li style="margin-bottom: 5px;">Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida. <li style="margin-bottom: 5px;">Reforzada. <li style="margin-bottom: 5px;">Tuerca soldada de 3/8". <li style="margin-bottom: 5px;">Adecuada para tubos de acero, plástico, cobre y ventilación. <li style="margin-bottom: 5px;">Indicada para instalaciones de suministro de agua (ACS y AF), evacuación de agua (saneamiento), instalaciones térmicas (climatización, calefacción, ventilación), aire comprimido, instalaciones de gasóleo, etc. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de trabajo: -30°C + 120°C. </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Medida milímetros: 160 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro interno: 6" (159-166 mm) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 18.5 x 1.75 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Carga máxima recomendada: 200 kg </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Imagen del producto.</h3> <p style="text-align: center; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 10px;"></p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento acústico y reducción de vibraciones con goma EPDM
Característica 2	Cumplimiento CTE, HS y HR para edificaciones
Característica 3	Acabado cincado electrolítico con recubrimiento superior a 3 micras
Característica 4	Perfil de acero de 1.75 a 2.3 mm de espesor para mayor resistencia
Característica 5	Tuerca soldada de 3/8" con tornillos laterales y arandela antipérdida
Característica 6	Compatible con tubos de acero, plástico, cobre y sistemas de ventilación