

Abrazadera Omega / Acero Galvanizado / 3/4" (19 mm) / Certificación UL / Fijación Dos Orificios / Anticorrosivo

SKU: PST-TSP-075 Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

Garantía: 1 año

$2.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La abrazadera omega está diseñada específicamente para instalaciones eléctricas industriales, proporcionando una fijación segura y duradera de tuberías o conduit. Fabricada en acero galvanizado con acabado de zincado electrolítico, ofrece máxima resistencia a la corrosión y larga vida útil en ambientes industriales exigentes. Certificada UL para garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad. Su diseño de dos orificios permite una fijación robusta y estable en diversas superficies, incluyendo pared, techo y estructuras metálicas. Compatible con tuberías EMT e IMC de 3/4' (19 mm).

Características Generales
Fabricación en acero galvanizado de alta resistencia
Certificación UL para estándares industriales exigentes
Compatibilidad con tuberías EMT e IMC de 3/4' (19 mm)
Instalación versátil en pared, techo o estructuras metálicas
Acabado anticorrosivo zincado electrolítico duradero
Diseño de dos orificios para fijación estable y segura

Desempeño
Certificación: UL
Resistencia a corrosión: Alta (zincado electrolítico)
Vida útil: Larga en ambientes industriales exigentes

Físicas / Eléctricas
Material: Acero galvanizado de alta resistencia
Acabado: Zincado electrolítico anticorrosivo
Compatibilidad: Tuberías EMT e IMC de 3/4' (19 mm)
Diseño: Dos orificios para fijación

Contenido del Paquete
Abrazadera omega para conduit de 3/4' (19 mm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Fijación estable en pared, techo o estructuras metálicas**
Característica 2	**Compatible con tuberías EMT e IMC de 3/4"**
Característica 3	**Acabado zincado electrolítico para máxima resistencia a corrosión**
Característica 4	**Certificación UL para cumplimiento de estándares industriales exigentes**
Característica 5	**Diseño de dos orificios para anclaje robusto y seguro**
Característica 6	**Acero galvanizado de alta resistencia para larga vida útil**

MEMORIA TÉCNICA · PST-TSP-075

Número de parte de esta ficha: PST-TSP-075. La información corresponde a esta variante.

FICHA TÉCNICA
Accesorios para Conduit y Tubería Eléctrica
Línea OSP/TSP/SC/CH/IC/IEL/RLS/ZRB · 1/2" – 2"
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Accesorios de acero galvanizado y zinc para soportar, fijar y conectar tubería eléctrica rígida (RMC/IMC) y conduit. Abrazaderas, colgadores tipo pera, codos, coples, contratuercas y monitores de zinc.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES
TIPOS MATERIALES APLICACIONES
65 MODELOSCÓDIGOS DE PARTE
Código Descripción Medida
PST-IEL-150 (IEL-150) CODO D/1 1/2 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GR 1/2"
PST-RLS-200 (RLS-200) CONTRATUERCA METALICA D 2 IN D/ACERO. 2"
PST-OSP-050 (OSP050) ABRAZADERA UNA P/CONDUIT DE 1/2 IN (12.7 MM). 1/2"
PST-OSP-075 (OSP075) ABRAZADERA UNA P/CONDUIT DE 3/4 IN (19.05 MM). 3/4"
PST-OSP-100 (OSP100) ABRAZADERA UNA P/CONDUIT DE 1IN (25.4 MM). 1"
PST-TSP-050 (TSP050) ABRAZADERA OMEGA P/CONDUIT D/ 1/2 IN (12.7 M 1/2"
PST-TSP-100 (TSP100) ABRAZADERA OMEGA P/CONDUIT D/ 1 IN (25.4 MM) 1"
PST-TSP-075 (TSP075) ABRAZADERA OMEGA P/CONDUIT D/ 3/4 IN (19 MM) 3/4"
PST-SC-050 (SC050) ABRAZADERA UNICANAL DE 1/2 IN (13 MM). 1/2"
PST-SC-100 (SC100) ABRAZADERA UNICANAL DE 1 IN (25.4 MM). 1"
PST-100LH-050 (100LH-050) COLGADOR TIPO PERA D 1/2 IN P/ TUBERIA ELEC 1/2"
PST-100LH-100 (100LH-100) COLGADOR TIPO PERA D 1 IN P/ TUBERIA ELECTR 1"
PST-IC-100 (IC-100) COPLE D 1 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GRUESA 1"
PST-IEL-050 (IEL-050) CODO D/1/2 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GRUE 1/2"
PST-IC-075 (IC-075) COPLE D 3/4 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GRUE 3/4"
PST-100LH-075 (100LH-075) COLGADOR TIPO PERA D 3/4 IN P/ TUBERIA ELEC 3/4"
PST-IEL-100 (IEL-100) CODO D/1 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GRUESA 1"
PST-SC-075 (SC075) ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4 IN (19.05 MM). 3/4"
PST-IC-050 (IC-050) COPLE D 1/2 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GRUE 1/2"
PST-CH-075 (CH-075) ABRAZADERA TIPO CLIP D 3/4 IN P/ TUBERIA ELECT 3/4"
PST-OSP-125 (OSP125) ABRAZADERA UNA P/CONDUIT DE 1 1/4 IN (32 MM). 1/4"
PST-OSP-150 (OSP150) ABRAZADERA UNA P/CONDUIT DE 1 1/2 IN (38 MM). 1/2"
PST-OSP-200 (OSP200) ABRAZADERA UNA P/CONDUIT DE 2 IN (51 MM). 2"
PST-ES-601S (ES601S) CONECTOR D/COMPRESION D/ 1/2 IN. 1/2"
PST-ES-602S (ES602S) CONECTOR D/COMPRESION D/ 3/4 IN. 3/4"
PST-ES-603S (ES603S) CONECTOR D/COMPRESION D/ 1 IN. 1"
PST-CH-050 (CH-050) ABRAZADERA TIPO CLIP D 1/2 IN P/ TUBERIA ELECT 1/2"
PST-CH-100 (CH-100) ABRAZADERA TIPO CLIP D 1 IN P/ TUBERIA ELECTRI 1"
PST-RLS-050 (RLS-050) CONTRATUERCA METALICA D 1/2 IN D/ACERO. 1/2"

PST-RLS-100 (RLS-100) CONTRATUERCA METALICA D 1 IN D/ACERO. 1"
PST-RLS-075 (RLS-075) CONTRATUERCA METALICA D 3/4 IN D/ACERO. 3/4"
PST-SC-125 (SC125) ABRAZADERA UNICANAL DE 1 1/4 IN (32 MM). 1/4"
PST-SC-150 (SC150) ABRAZADERA UNICANAL DE 1 1/2 IN (38 MM). 1/2"
PST-SC-200 (SC200) ABRAZADERA UNICANAL DE 2 IN (51 MM). 2"
PST-TSP-200 (TSP200) ABRAZADERA OMEGA P/CONDUIT D/ 2 IN (51 MM). 2"
PST-100LH-125 (100LH-125) COLGADOR TIPO PERA D 1 1/4 IN P/ TUBERIA EL 1/4"
PST-100LH-150 (100LH-150) COLGADOR TIPO PERA D 1 1/2 IN P/ TUBERIA EL 1/2"
Abrazaderas OSP y omega TSP.•
Colgadores tipo pera (100LH).•
Codos y coples IMC.•
Contratuercas y monitores zinc.•
Acero galvanizado y zinc.•
Resistencia anticorrosiva.•
Conduit RMC/IMC.•
Tamaños 1/2" a 2".•
Instalaciones rígidas.•
Soporte de tubería.•
Empalmes de conduit.•
Continuidad a tierra.•
- PST-100LH-200 (100LH-200) COLGADOR TIPO PERA D 2 IN P/ TUBERIA ELECTR 2"
PST-TSP-125 (TSP125) ABRAZADERA OMEGA P/CONDUIT D/ 1 1/4 IN (32 M 1/4"
PST-ZRB-050 (ZRB050) MONITOR D/ZINC D/1/2 IN (13 MMM) PARA TUBERIA 1/2"
PST-ZRB-100 (ZRB100) MONITOR D/ZINC D/1 IN (25.4 MM) PARA TUBERIA E 1"
PST-ZRB-075 (ZRB075) MONITOR D/ZINC D/3/4 IN (19 MM) PARA TUBERIA E 3/4"
PST-RLS-150 (RLS-150) CONTRATUERCA METALICA D 1 1/2 IN D/ACERO. 1/2"
PST-RLS-125 (RLS-125) CONTRATUERCA METALICA D 1 1/4 IN D/ACERO. 1/4"
PST-IC-125 (IC-125) COPLE D 1 1/4 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GR 1/4"
PST-IC-150 (IC-150) COPLE D 1 1/2 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GR 1/2"
PST-IC-200 (IC-200) COPLE D 2 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GRUESA 2"
PST-ES-604S (ES604S) CONECTOR D/COMPRESION D/ 1 1/4 IN. 1/4"
PST-ES-606S (ES606S) CONECTOR D/COMPRESION D/ 2 IN. 2"
PST-ES-605S (ES605S) CONECTOR D/COMPRESION D/ 1 1/2 IN. 1/2"
PST-CH-200 (CH-200) ABRAZADERA TIPO CLIP D 2 IN P/ TUBERIA ELECTRI 2"
PST-CH-150 (CH-150) ABRAZADERA TIPO CLIP D 1 1/2 IN P/ TUBERIA ELE 1/2"
PST-CB075-MG (CB-075MG) MONITOR CON PERNO DE TIERRA D/ 3/4 IN. 3/4"
PST-IEL-125 (IEL-125) CODO D/1 1/4 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GR 1/4"
PST-CH-125 (CH-125) ABRAZADERA TIPO CLIP D 1 1/4 IN P/ TUBERIA ELE 1/4"
PST-ZRB-125 (ZRB125) MONITOR D/ZINC D/1 1/4 IN (32 MM) PARA TUBERIA 1/4"
PST-ZRB-150 (ZRB150) MONITOR D/ZINC D/1 1/2 IN (38 MM) PARA TUBERIA 1/2"
PST-ZRB-200 (ZRB200) MONITOR D/ZINC D/2 IN (51 MM) PARA TUBERIA ELE 2"
PST-CB050-MG (CB-050MG) MONITOR CON PERNO DE TIERRA D/ 1/2 IN. 1/2"
PST-CB100-MG (CB-100MG) MONITOR CON PERNO DE TIERRA D/ 1 IN. 1"
PST-TSP-150 (TSP150) ABRAZADERA OMEGA P/CONDUIT D/ 1 1/2 IN (38 M 1/2"
PST-CB125-MG (CB-125MG) MONITOR CON PERNO DE TIERRA D/ 1 1/4 IN. 1/4"
PST-CB150-MG (CB-150MG) MONITOR CON PERNO DE TIERRA D/ 1 1/2 IN. 1/2"
PST-CB200-MG (CB-200MG) MONITOR CON PERNO DE TIERRA D/ 2 IN. 2"
PST-IEL-200 (IEL-200) CODO D/2 IN P/ TUBERIA ELECTRICA PARED GRUESA 2"
PST-IEL-150 PST-RLS-200 PST-TSP-050 PST-TSP-100
PST-TSP-075 PST-SC-050 PST-SC-100 PST-100LH-050
PST-100LH-100 PST-IC-100 PST-IEL-050 PST-IC-075
PRECISION — Soluciones en Canalización Eléctrica Página 1 de 1