



Abrazadera Omega Para Conduit de 1" (25.4 mm).

SKU: AB-PU-032    Marca: INDEX    Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$3.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><span style='box-sizing: border-box; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Abrazadera Omega Para Conduit </span></p><p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><span style='box-sizing: border-box; font-weight: bold;'>Características:</span></p><ul style='box-sizing: border-box; padding-left: 2rem; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><li style='box-sizing: border-box;'><span style='box-sizing: border-box; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Acabado superficial: cincado  $\geq$  5 micras. </span></li><li style='box-sizing: border-box;'><span style='box-sizing: border-box; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Perfil de acero de 0.9 + 1.2 mm de espesor.</span></li><li style='box-sizing: border-box;'><span style='box-sizing: border-box; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Indicada para instalaciones de cableado, saneamiento, etc.</span></li><li style='box-sizing: border-box;'><span style='box-sizing: border-box; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Dimensiones mm: C 15.7 X G 1.2 mm</span></li><li style='box-sizing: border-box;'><span style='box-sizing: border-box; font-family: verdana, geneva, sans-serif;'>Carga máxima recomendada: 30 Kg</span></li></ul><p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'></p><p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;'><img class='img-fluid' style='box-sizing: border-box; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;'></p><img alt='Data URI for a small square icon' data-bbox='23 373 100 382' src='' data-bbox='23 373 100 382' style='display: block; margin: 0 auto; width: 77px; height: 9px;'/></p>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acabado cincado ? 5 micras para resistencia a la corrosión       |
| Característica 2 | Perfil de acero de 0.9-1.2 mm para alta resistencia estructural  |
| Característica 3 | Carga máxima de 30 kg para soporte de instalaciones pesadas      |
| Característica 4 | Compatible con tubos plástico, acero y cables diversos           |
| Característica 5 | Dimensiones compactas 15.7 x 1.2 mm para espacios reducidos      |
| Característica 6 | Aplicación en instalaciones eléctricas y sistemas de saneamiento |