



SKU: AB-PU-016 Marca: INDEX Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$1.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p style="border: 1px solid black; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Abrazadera Omega Para Conduit </p><p style="border: 1px solid black; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Características:</p><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;"><li style="border: 1px solid black;">Acabado superficial: cincado ≥ 5 micras.<li style="border: 1px solid black;">Perfil de acero de 0.9 + 1.2 mm de espesor.<li style="border: 1px solid black;">Adecuada para tubos ligeros de plástico, acero y cables.<p style="border: 1px solid black; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Indicada para instalaciones de cableado, saneamiento, etc.</p><p style="border: 1px solid black; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Dimensiones mm: C 13.7 X G 1.2 mm</p><p style="border: 1px solid black; margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Carga máxima recomendada: 30 Kg</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acabado cincado 75 micras para resistencia a la corrosión
Característica 2	Perfil de acero 0.9-1.2 mm con alta resistencia estructural
Característica 3	Carga máxima certificada de 30 kg por unidad
Característica 4	Compatible con tubos plásticos, acero y cables diversos
Característica 5	Dimensiones compactas 13.7 x 1.2 mm para espacios reducidos
Característica 6	Aplicación dual en instalaciones eléctricas y de saneamiento