



SKU: GPQC10-1/0 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Tierra Física

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adapta hasta dos conductores 16-50mm² (6-1/0 AWG) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con pedestales cuadrados de 22mm (7/8") <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con pedestales redondos de 25-29mm (1" a 1 1/8") <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normas TIA-607-A <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de bronce con diseño U-Bolt <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para unir conductores MCBN (Mesh Common Bonding Network) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de conductores: 6-1/0 AWG (16-50mm²) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 106.4 x 85.9 x 81.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de pedestal: Cuadrado 7/8" (22mm) y redondo 1" a 1 1/8" (25-29mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Bronce <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: TIA-607-A, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Instalación bajo piso falso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios del Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de 4 tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite instalación en un tercio del tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño con tornillo U-Bolt captivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantiene los conductores en su lugar durante la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Red de puesta a tierra en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de puesta a tierra estructurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión de conductores MCBN <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores MCBN <li style='margin-bottom: 5px;'>Pedestales cuadrados de 7/8"2 (para este modelo) </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en un tercio del tiempo con diseño de 4 tornillos
Característica 2	Conector U-bolt captivo que fija conductores sin herramientas adicionales
Característica 3	Construcción en bronce para resistencia a la corrosión en entornos críticos
Característica 4	Diseño para unión de conductores MCBN en centros de datos
Característica 5	Compatible con pedestales cuadrados y redondos sin adaptadores
Característica 6	Cumplimiento TIA-607-A y RoHS para instalaciones certificables