



Abrazadera Sin Fin de Acero Inoxidable Capacidad de 1" a 2" (Paquete de 10)

SKU: STHC1-2 Marca: TOWERS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$240.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Las abrazaderas sin fin de acero inoxidable son dispositivos de sujeción versátiles y duraderos utilizados en una amplia variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas. Ofrecen una solución confiable y duradera. Su resistencia a la corrosión y su facilidad de instalación las hacen indispensables en muchas industrias y proyectos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Su diseño distribuye la presión de sujeción de manera uniforme a lo largo de la superficie del objeto, evitando daños o deformaciones.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujeción de Cables y Conductos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Antenas y Equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de Cables en Centros de Datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Equipo de Red <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad de Equipos Exteriores </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 12.5 mm | 0.492 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible: 25-51 mm | 1-2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo: Cabeza Hexagonal de 5/16 in (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: ISO 9001:2015 y RoHS </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 12.5 mm | 0.492 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible: 25-51 mm | 1-2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo: Cabeza Hexagonal de 5/16 in (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: ISO 9001:2015 y RoHS </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión para instalaciones en exteriores y ambientes agresivos
Característica 2	Ajuste continuo sin fin para distribución uniforme de presión de sujeción
Característica 3	Versatilidad de diámetro 25-51 mm para múltiples diámetros de tubería y conducto
Característica 4	Tornillo hexagonal 5/16 in incluido para instalación rápida con herramienta estándar
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para entornos industriales regulados
Característica 6	Diseño de banda continua que evita daños y deformaciones en cables y equipos