



Abrazadera Sin Fin de Acero Inoxidable Capacidad de 5" a 6" (Paquete de 10)

SKU: STHC56 Marca: TOWERS Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$350.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las abrazaderas sin fin de acero inoxidable son dispositivos de sujeción versátiles y duraderos utilizados en una amplia variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Ofrecen una solución confiable y duradera. Su resistencia a la corrosión y su facilidad de instalación las hacen indispensables en muchas industrias y proyectos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Su diseño distribuye la presión de sujeción de manera uniforme a lo largo de la superficie del objeto, evitando daños o deformaciones.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);'>Aplicaciones principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sujeción de Cables y Conductos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Antenas y Equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión de Cables en Centros de Datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de Equipo de Red <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad de Equipos Exteriores </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable 304 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 12.5 mm | 0.492 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro compatible: 127-152 mm | 5-6 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo: Cabeza Hexagonal de 5/16 in (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumplimiento: ISO 9001:2015 y RoHS </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes exteriores
Característica 2	Distribución uniforme de presión sin deformar cables
Característica 3	Instalación rápida con tornillo hexagonal 5/16 in incluido
Característica 4	Compatible con postes y tuberías de 127 a 152 mm
Característica 5	Cumplimiento ISO 9001:2015 y RoHS para proyectos normados
Característica 6	Ancho 12.5 mm para sujeción estable de equipos de red