

Abrazadera Unicanal / 1 1/4" (32 mm) / Galvanizada / Espesor 1.5 mm / Tornillo 1/4" / Para Tubería 42.1 mm

SKU: PST-SC-125 Marca: PRECISION Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

Garantía: 3 años

$9.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La abrazadera unicanal de 1 1/4' (32 mm) es un accesorio de soportación diseñado para fijar y guiar tubería de 42.1 mm de diámetro exterior sobre perfilería unicanal. Su construcción en acero con acabado galvanizado ofrece resistencia a la corrosión moderada, lo que la hace apta para instalaciones eléctricas y para conducción sencilla de fluidos tanto en interiores como en exteriores. El sistema permite múltiples modalidades de montaje: suspendido, fijado directamente a la pared o anclado a otras guías, lo que facilita la adaptación a trayectorias y alturas variables dentro de la instalación. Con un espesor de 1.5 mm y un tornillo con tuerca de 1/4', proporciona un ajuste firme y una sujeción estable del tubo durante la operación. Es un accesorio básico complementario dentro de la gama de soportación y resulta compatible con el resto de abrazaderas del catálogo, lo que simplifica la estandarización de herrajes en obra.

Características Generales
Medida nominal: 1 1/4' (32 mm)
Diámetro exterior de tubo admitido: 42.1 mm
Dimensiones generales: 83 x 32 mm
Espesor del material: 1.5 mm
Tornillo / tuerca: 1/4'
Acabado: galvanizado
Montaje versátil: suspendido, fijado a pared o a otras guías
Compatible con la gama de abrazaderas del catálogo
Aplicación: soportación de instalaciones eléctricas y de fluidos sencillos en interiores o exteriores con corrosión moderada
Accesorio básico complementario de la gama de soportación

Desempeño
Sujeción firme de tubería de 42.1 mm
Montaje suspendido, a pared o entre guías
Compatible con abrazaderas del catálogo
Uso en instalaciones eléctricas y de fluidos
Apto para interior y exterior con corrosión moderada

Físicas y Eléctricas
Medida nominal: 1 1/4' (32 mm)
Dimensiones: 83 x 32 mm
Espesor: 1.5 mm
Diámetro exterior de tubo: 42.1 mm
Tornillo / tuerca: 1/4'
Acabado: galvanizado

Contenido del Paquete
Abrazadera unicanal de 1 1/4' (32 mm)
Tornillo y tuerca de 1/4'

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Montaje versátil: suspendido, pared o guías interconectadas**
Característica 2	**Acabado galvanizado para ambientes con corrosión moderada**
Característica 3	**Compatible con gama estándar de abrazaderas del catálogo**
Característica 4	**Espesor de 1.5 mm para mayor resistencia estructural**
Característica 5	**Tornillo y tuerca 1/4" x 1/4" incluidos para fijación directa**
Característica 6	**Dimensiones compactas 83 x 32 mm para instalaciones densas**

MEMORIA TÉCNICA · PST-SC-125

Número de parte de esta ficha: PST-SC-125. La información corresponde a esta variante.

Abrazadera Unicanal
La abrazadera unicanal está diseñada para instalaciones eléctricas
industriales, ofreciendo una fijación segura y duradera de tuberías o
conduit. Fabricada en acero galvanizado con acabado anticorrosivo.
Ideal para montajes en pared, techo o estructuras metálicas.
- Modelo Tamaño A (mm) B (mm) C (mm) T(mm)
PSTSC-050 1/2" 19,5 21,3 14 1,5
PSTSC-075 3/4" 19,5 26,6 14 1,5
PSTSC-100 1" 19,5 33,4 14 1,5
PSTSC-125 1-1/4" 19,5 42,1 14 1,5
PSTSC-150 1-1/2" 19,5 48,2 14 1,5
PSTSC-200 2" 19,5 60,3 14 1,5
PSTSC-250 2-1/2" 20 73 14 1,5
PSTSC-300 3" 20 88,9 14 1,5
PSTSC-400 4" 20 114,3 14 1,5
- Material: Acero galvanizado
Acabado: Zincado electrolítico
Certificación: UL
Uso: Canalización eléctrica EMT / IMC