

Abrazadera Unicanal / 2" (51 mm) / Galvanizada / Espesor 1.5 mm / Tornillo 1/4" / 91 x 32 mm

SKU: PST-SC-200 Marca: PRECISION Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

Garantía: 3 años

$12.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La abrazadera unicanal de 2' (51 mm) es un accesorio de soportación diseñado para fijar y guiar tubería, canalizaciones y ductos en instalaciones eléctricas y de fluidos. Su construcción en acero con acabado galvanizado ofrece resistencia a la corrosión moderada, lo que la hace apta tanto para aplicaciones en interiores como en exteriores. El diseño permite una gran versatilidad de montaje: puede instalarse de forma suspendida, fijada directamente a la pared o anclada a otras guías, adaptándose a la trayectoria requerida por el proyecto. Es compatible con la gama de abrazaderas del catálogo, lo que facilita la integración con sistemas de soportación existentes y simplifica la estandarización de herrajes en obra. Con un espesor de 1.5 mm, tornillo y tuerca de 1/4' y dimensiones de 91 x 32 mm, constituye un accesorio básico complementario dentro de la gama de soportación.

Desempeño y Montaje
Montaje suspendido, fijado a pared o a otras guías
Compatible con la gama de abrazaderas del catálogo
Apta para soportación de instalaciones eléctricas
Apta para instalaciones sencillas de fluidos
Uso en interiores y exteriores con corrosión moderada
Accesorio básico complementario de la gama de soportación

Especificaciones Físicas
Medida nominal: 2' (51 mm)
Acabado: galvanizado
Espesor: 1.5 mm
Tornillo / tuerca: 1/4'
Diámetro exterior de tubo: 60.3 mm
Dimensiones: 91 x 32 mm

Contenido del Paquete
Abrazadera unicanal de 2' (51 mm)
Tornillo y tuerca de 1/4'

Características Generales
Permite gran versatilidad en el montaje: suspendido, fijado directamente a la pared, fijado a otras guías, etc.
Compatible con la gama de abrazaderas del catálogo
Acabado galvanizado: para soportación de instalaciones eléctricas o instalaciones sencillas de fluidos en interiores o exteriores con corrosión moderada
Accesorio básico complementario de la gama de soportación
Espesor: 1.5 mm
Tornillo / tuerca: 1/4'
Diámetro exterior tubo: 60.3 mm
Dimensiones: 91 x 32 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Montaje versátil: suspendido, pared o guías existentes**
Característica 2	**Acabado galvanizado para interiores y exteriores con corrosión moderada**
Característica 3	**Compatible con gama completa de abrazaderas del catálogo**
Característica 4	**Espesor 1.5 mm para alta resistencia estructural**
Característica 5	**Tornillo y tuerca 1/4" incluidos para instalación inmediata**
Característica 6	**Dimensiones compactas 91 x 32 mm para espacios reducidos**

MEMORIA TÉCNICA · PST-SC-200

Número de parte de esta ficha: PST-SC-200. La información corresponde a esta variante.

Abrazadera Unicanal
La abrazadera unicanal está diseñada para instalaciones eléctricas
industriales, ofreciendo una fijación segura y duradera de tuberías o
conduit. Fabricada en acero galvanizado con acabado anticorrosivo.
Ideal para montajes en pared, techo o estructuras metálicas.
- Modelo Tamaño A (mm) B (mm) C (mm) T(mm)
PSTSC-050 1/2" 19,5 21,3 14 1,5
PSTSC-075 3/4" 19,5 26,6 14 1,5
PSTSC-100 1" 19,5 33,4 14 1,5
PSTSC-125 1-1/4" 19,5 42,1 14 1,5
PSTSC-150 1-1/2" 19,5 48,2 14 1,5
PSTSC-200 2" 19,5 60,3 14 1,5
PSTSC-250 2-1/2" 20 73 14 1,5
PSTSC-300 3" 20 88,9 14 1,5
PSTSC-400 4" 20 114,3 14 1,5
- Material: Acero galvanizado
Acabado: Zincado electrolítico
Certificación: UL
Uso: Canalización eléctrica EMT / IMC