

Abrazadera Unicanal para Conduit / 1" (25 mm) / Calibre 16 (1.4 mm) / Pared Delgada / C.20

SKU: ANC-AW-100 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

Garantía: 3 años

$14.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Abrazadera unicanal diseñada para fijar conduit de pared delgada de 1" (25 mm) en instalaciones eléctricas comerciales e industriales. Fabricada en material de 1.4 mm de espesor equivalente al calibre 16, proporciona sujeción resistente con mínimo peso. Su geometría específica se adapta al menor diámetro exterior de los conduit categoría 20, garantizando un ajuste preciso sin holguras. Incluye perforación de identificación que facilita la clasificación y selección correcta durante el montaje. El peso aproximado de 5.3 kg por cada 100 unidades permite manejo ágil y reducción de carga estructural.

Características Generales
Tamaño nominal de 1" (25 mm) para instalaciones estandarizadas
Espesor de material de 1.4 mm equivalente al calibre 16
Peso de 5.3 kg por cada 100 unidades
Menor diámetro exterior compatible con conduit pared delgada C.20
Perforación de identificación clara para evitar confusiones
Ajuste perfecto y compatibilidad exclusiva con pared delgada

Especificaciones de Conexión
Tamaño nominal: 1" (25 mm)
Compatibilidad: Conduit pared delgada
Categoría: C.20
Ajuste perfecto con menor diámetro exterior

Propiedades Físicas
Material: 1.4 mm (calibre 16)
Peso: 5.3 kg por 100 piezas
Diseño ligero para manejo eficiente

Identificación y Manejo
Perforación de identificación integrada
Prevención de confusiones en obra y almacén
Selección rápida durante instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conexión exacta con el menor diámetro exterior de C.20**
Característica 2	**Perforación de identificación que previene errores de selección**
Característica 3	**Peso reducido de 5.3 kg por 100 unidades**
Característica 4	**Alta resistencia estructural con espesor de 1.4 mm**
Característica 5	**Diseño específico para ajuste perfecto sin holguras**
Característica 6	**Agiliza el montaje por su bajo peso por unidad**