

Abrazadera Unicanal / Para Conduit Cédula 40 / 3/4" (19 mm) / Acero Calibre 16 / 1.5 mm / Uso Industrial

SKU: ANC-AU-34 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

Garantía: 3 años

$17.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La abrazadera unicanal ANCAU34 de ANCLO es un elemento de sujeción fabricado en acero calibre 16 (1.5 mm) para conduit cédula 40 de 3/4' (19 mm). Su diseño permite fijar y guiar la tubería en instalaciones eléctricas de tipo industrial, manteniendo el tendido alineado y estable a lo largo del recorrido. El peso aproximado de 5.3 kg por cada 100 juegos facilita el manejo, almacenamiento y transporte del material en obra. La construcción metálica proporciona resistencia mecánica frente a vibraciones y condiciones de operación exigentes. Su instalación se realiza sobre tubería estándar, lo que agiliza el montaje tanto en canalizaciones nuevas como en ampliaciones de instalaciones existentes.

Características Generales
Tamaño nominal: 19 mm (3/4 pulgada)
Material: acero calibre 16 (1.5 mm)
Diseño compatible con conduit cédula 40
Peso aproximado: 5.3 kg por 100 juegos
Resistente para uso en entornos industriales
Fácil instalación en tuberías estándar
Aplicación: fijación de canalizaciones en instalaciones industriales

Especificaciones Técnicas
Tipo: abrazadera unicanal
Tamaño nominal: 19 mm (3/4')
Material: acero calibre 16
Espesor: 1.5 mm

Dimensiones y Peso
Tamaño nominal: 19 mm (3/4')
Espesor de material: 1.5 mm (cal. 16)
Peso aprox. por 100 juegos: 5.3 kg

Compatibilidad y Aplicación
Compatible con conduit cédula 40
Instalación en tubería estándar
Uso en instalaciones industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Compatible con conduit cédula 40 de 3/4" (19 mm)**
Característica 2	**Acero calibre 16 de 1.5 mm para mayor resistencia**
Característica 3	**Peso ligero de 5.3 kg por cada 100 juegos**
Característica 4	**Sujeción firme que mantiene la tubería alineada**
Característica 5	**Instalación rápida sobre tubería estándar en canalizaciones**
Característica 6	**Diseño resistente para entornos industriales exigentes**