



Abrazadera Unicanal para Conduit de Pared Delgada de 1/2" (13 mm).

SKU: ANC-AW-12 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$9.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Tamaño nominal: 1/2" (13 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Material: 1.2 mm (C. 18) <li style='margin-bottom: 5px;*> <strong style='color: inherit;*>Peso Aprox (100 Jgos.): 3.2 Kg </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste perfecto con el menor diámetro exterior de los conduit pared delgada C.20. Perforación de identificación evita confusiones. </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso en conduit de menor diámetro exterior C.20
Característica 2	Perforación de identificación integrada para trazabilidad
Característica 3	Material calibre 18 de 1.2 mm para durabilidad estructural
Característica 4	Peso reducido de 3.2 kg por cada 100 unidades
Característica 5	Diseño específico para instalaciones de pared delgada
Característica 6	Fijación segura en canalización eléctrica profesional