



Abrazadera Unicanal para Conduit Pared Gruesa y PVC de 1/2" (13 mm).

SKU: ANC-AE-12 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$9.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de título --> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Abrazadera Unicanal para Conduit Pared Gruesa y PVC de 1/2" (13 mm)</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 8px 0;'>Marca: ANCLO - Modelo: ANCAE12</p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1/2" (13 mm) para conduits <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricada con material de 1.2 mm (calibre 18) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado de 2.7 kg por 100 juegos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con conduit pared gruesa y PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalaciones comerciales duraderas </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1/2" (13 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: 1.2 mm (Calibre 18) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Aprox.: 2.7 kg (por 100 juegos) </div> </div> <!-- Nota de aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 8px 0;'>Para usarse con conduit pared gruesa Calibre 30 o conduit de PVC rígido en instalaciones comerciales.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de 1.2 mm (calibre 18) para alta resistencia mecánica
Característica 2	Peso optimizado de 2.7 kg por 100 unidades para manejo eficiente
Característica 3	Compatibilidad dual con conduit pared gruesa y PVC rígido
Característica 4	Diseño unicanal que simplifica múltiples configuraciones de instalación
Característica 5	Construcción ligera que reduce carga estructural en soportes
Característica 6	Calibre 30 compatible para integración en sistemas eléctricos comerciales