



Abrazadera Unicanal para Conduit Pared Gruesa y PVC de 3" (76 mm).

SKU: ANC-AE-300 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$52.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Abrazadera Unicanal para Conduit de 3" (76 mm)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 3" (76 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: 1.9 mm (C.14) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 12.4 kg por 100 juegos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conduit pared gruesa C.30 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conduit de PVC rígido <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones comerciales </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta conduit de 3" (76 mm) nominal en pared gruesa y PVC rígido
Característica 2	Material de 1.9 mm (c.14) para resistencia estructural en entornos exigentes
Característica 3	Peso optimizado de 12.4 kg por 100 unidades para manejo logístico eficiente
Característica 4	Diseño unicanal que simplifica montaje en instalaciones comerciales
Característica 5	Resistencia a condiciones industriales y ambientales adversas
Característica 6	Compatibilidad dual con conduit pared gruesa c.30 y PVC rígido