



Accesorio de Apilamiento para Charola de Empalme FSTK, para Instalación en Distribuidores de Fibra Óptica de Pared FWME2

SKU: FSTHS Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,377.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Soporte de apilamiento de fibra para bandeja de empalme de fibra FSTK. Sostiene y asegura de 1 a 2 bandejas de empalme (FSTK) con cinchos Panduit Tak-Ty. Para uso en gabinetes de montaje en pared FWME2.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 3.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad total: 165.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 41.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: Cumple con RoHS </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Para bandejas de empalme FSTK <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Soporta 1 a 2 bandejas FSTK <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de fijación: Con cinchos Panduit Tak-Ty <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Para gabinetes de montaje en pared FWME2 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión y organización de fibra óptica en espacios reducidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Administración de cableado desde exteriores hacia el interior de instalaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Interconexión en salas de telecomunicaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas estándar FAP o FMP </div> </div> <!-- Sección de características técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para gestión combinada de fibra y cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de radio de curvatura del cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de organización de fibra suelta <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre con pestillo mejorado <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra polvo y partículas con juntas de goma </div> </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye kit de accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas para identificación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de clips para alivio de tensión </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión combinada fibra y cobre en diseño modular
Característica 2	Protección de radio de curvatura para cables de fibra
Característica 3	Organización integrada para fibra suelta
Característica 4	Cierre con pestillo mejorado contra polvo
Característica 5	Fijación segura con cinchos de nylon reutilizables
Característica 6	Compatibilidad con estándares FAP y FMP