

Accesorio de Conexión a Pared / Canaleta de Piso 4 Vías / PVC Rígido Negro / Carga 907 kg / UL94V-0 / ADA Compliant

SKU: AFR4WTRBL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

Garantía: 3 años

$1,505.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este accesorio de conexión a pared está diseñado para integrarse con canaletas de piso de 4 vías, proporcionando una solución de canalización no metálica destinada a enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz, video, fibra óptica y alimentación eléctrica a nivel de piso. Fabricado en PVC rígido de color negro, el componente ofrece una capacidad de carga estructural de hasta 907 kg, lo que permite su instalación en zonas de tránsito peatonal intensivo sin comprometer la integridad del cableado interno. El diseño cumple con los requisitos de accesibilidad ADA, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida, y está calificado bajo normativas UL94V-0, UL-5A y CSA C22.2 No. 62.1-03 para aplicaciones eléctricas hasta 600 VCA. Su construcción resistente a manipulaciones asegura la protección física de los sistemas de comunicación en entornos corporativos, educativos y de centros de datos.

Características Generales
Canaleta de piso de 4 vías para múltiples tipos de cableado
Material: PVC rígido negro resistente a manipulaciones
Capacidad de carga: hasta 907 kg
Cumple normas UL94V-0, E116129, UL-5A 600 VCA
Certificación CSA C22.2 No. 62.1-03 600 V
Diseño ADA compliant para accesibilidad universal
Compatible con sistemas Pan-Net y Net-Key
Cumplimiento RoHS

Desempeño
Capacidad de carga: 907 kg
Área interna: 45.11 in²
Tensión nominal: 600 VCA
Normas: UL94V-0, E116129, UL-5A, CSA C22.2 No. 62.1-03
Cumplimiento: ADA, RoHS

Físicas / Eléctricas
Material: PVC rígido
Color: Negro
Ancho total: 181.8 mm
Altura total: 117.5 mm
Tipo: Canalización no metálica de 4 vías

Compatibilidad
Uso con canaleta: AFR4BCBL6
Sistemas compatibles: Pan-Net, Net-Key
Aplicaciones: Datos, voz, video, fibra óptica, alimentación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Canalización no metálica para datos, voz, video, fibra y alimentación**
Característica 2	**Carga estructural hasta 907 kg para tránsito peatonal intensivo**
Característica 3	**Cumplimiento ADA para accesibilidad universal en instalaciones públicas**
Característica 4	**Resistencia a manipulaciones para protección del cableado interno**
Característica 5	**Compatible con sistemas de comunicación Pan-Net y Net-Key**
Característica 6	**Certificación UL94V-0, UL-5A y CSA C22.2 para instalaciones eléctricas**