



Accesorio de Gestión Vertical de Cable / Profundidad 3 in (76.2 mm) / 2 Piezas / Montaje en Rieles de Gabinete de Pared / ABS Resistente

SKU: PZBR3 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$298.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorio de gestión vertical de cable diseñado para gabinetes de pared en entornos de telecomunicaciones e infraestructura de red. Permite el enrutamiento ordenado de cables entre canales horizontales y verticales, controlando el radio de curvatura para minimizar la tensión mecánica durante la instalación y operación. Fabricado en plástico ABS resistente con acabado negro profesional. Su diseño compacto permite montaje directo en rieles de equipos sin consumir espacio útil adicional en el gabinete. Incluye dos posts de radio de curvatura y tornillería completa para despliegue inmediato. Recomendado para gabinetes de pared de hasta 12 RU.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto sin espacio adicional requerido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Profundidad: 3 in (76.2 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reduce tensión en cables durante instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material plástico ABS resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye 2 posts para radio de curvatura y accesorios completos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color negro profesional para entornos técnicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendado para gabinetes de pared de 12 RU<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mejora enrutamiento de cables en gabinetes de pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alivio de transición entre canales horizontal y vertical<li style='padding: 6px 0;'>Control de radio de curvatura para protección de cables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 3 in (76.2 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.2 lb (0.09 kg) por unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Directo en rieles de equipos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 tornillos #12-24 x 1.5 in<li style='padding: 6px 0;'>2 posts para radio de curvatura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce tensión en cables durante instalación y transiciones
Característica 2	Montaje directo en rieles sin ocupar espacio adicional
Característica 3	Radio de curvatura controlado con 2 posts integrados
Característica 4	Material ABS resistente para entornos de operación continua
Característica 5	Incluye tornillos #12-24 para instalación inmediata
Característica 6	Compatible con gabinetes de pared hasta 12 RU