



Accesorio de Recarga de Niebla / 1 vez de expulsión / PARA RELLENAR SF-501P

SKU: SF501PC Marca: SFIRE

\$887.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Cartucho de Recarga de Generador de Niebla </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema: Fórmula de niebla - Material seco sólido, apto para uso alimentario <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección: Área de 100 m³-150 m³ en espacios cerrados o semicerrados (altura 2.5-3m) <li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento: Tecnología Cold Fog, activación en 1 segundo, sin tiempo de calentamiento <li style='margin-bottom: 8px;'>Durabilidad: 5 años de vida útil </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Trigger: Botón de pánico / interruptor de encendido y apagado <li style='margin-bottom: 8px;'>Accionamiento: Conecte el IN + y IN-, presione el botón al menos 1 segundo (sugiera 5-8 segundos), expulsión de niebla. Cambia al modo de ahorro de energía cuando el circuito se cierra. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 12 Vcc, 3A <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo: 0-24W <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de trabajo: -10°C a 50°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Humedad de trabajo: 10%-80% <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación: En muro o techo <li style='margin-bottom: 8px;'>Tiempo de cubrimiento: 8 segundos <li style='margin-bottom: 8px;'>Niebla densa: 30-45 minutos </div> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=321&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSyscomOnline%2Fvideos%2F218986090137731%2F&show_text=false&width=560&t=0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recarga instantánea sin tiempo de calentamiento previo
Característica 2	Cobertura efectiva de 100 a 150 m³ en espacios cerrados
Característica 3	Fórmula sólida de material seco apto para uso alimentario
Característica 4	Niebla densa sostenida durante 30-45 minutos continuos
Característica 5	Consumo ultraeficiente de 0-24W con modo de ahorro de energía
Característica 6	Activación por botón de pánico con conexión simple IN+ e IN-