



Accesorio de Sujeción Coplanar / Aluminio Serie 6000 / 120 g / Cinta Aislante EPDM / Techos de Lámina Trapezoidal

SKU: N00031 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$96.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El accesorio de sujeción coplanar XS Rail es un componente estructural fabricado en aluminio Serie 6000, diseñado para la instalación de sistemas fotovoltaicos sobre techos de lámina trapezoidal. Con un peso de 120 g por pieza, este rail ultraligero minimiza la carga muerta sobre la cubierta sin comprometer la integridad estructural. Integra cinta aislante EPDM que proporciona sellado térmico y protección contra la intemperie, reduciendo riesgos de corrosión galvánica y filtraciones. Su configuración coplanar garantiza alineación precisa de los módulos solares, facilitando despliegues eficientes en proyectos comerciales de mediana y gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 120 g por pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Aluminio Serie 6000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Sujeción coplanar para sistemas fotovoltaicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Techos de lámina trapezoidal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento: Cinta aislante EPDM integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Instalaciones fotovoltaicas comerciales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia estructural superior por aleación Serie 6000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección climática con EPDM integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alineación coplanar precisa de módulos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio Serie 6000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 120 g por pieza<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta aislante: EPDM integrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorio de sujeción coplanar XS Rail<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cinta aislante EPDM incluida</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ultraligero de 120 g que reduce carga estructural en cubierta
Característica 2	Aluminio Serie 6000 con alta resistencia mecánica y durabilidad
Característica 3	Montaje coplanar que optimiza alineación de paneles fotovoltaicos
Característica 4	Cinta aislante EPDM integrada para sellado y protección climática
Característica 5	Diseño específico para techos de lámina trapezoidal
Característica 6	Solución optimizada para proyectos fotovoltaicos comerciales