

Accesorio en L de aluminio / Compatible con canaleta INKA100 / 0.360 kg / -20°C a 120°C

SKU: INKA-100-L Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

Garantía: 3 años

$550.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este accesorio en L de aluminio anodizado está diseñado para integrarse de forma precisa con la canaleta INKA100, permitiendo transiciones angulares seguras en instalaciones de canalización. Su construcción en aluminio anodizado ofrece resistencia superior a la humedad y atmósferas corrosivas, garantizando durabilidad en entornos industriales y comerciales exigentes. El accesorio opera eficientemente en un rango de temperatura de -20°C a 120°C, adaptándose a condiciones variables de infraestructura eléctrica y cableado estructurado. La instalación se realiza a tope entre ambas caras del canal con fijación mediante thorquetes TP2B y tornillo No. 10 x 45mm (1 3/4'), asegurando estabilidad mecánica y alineación correcta.

Características principales

Aluminio anodizado con resistencia a humedad y atmósfera corrosiva

Compatible exclusivamente con canaleta INKA100 (8130-80001)

Rango de temperatura de operación: -20°C a 120°C

Alta rigidez dieléctrica para seguridad en instalaciones eléctricas

Fijación con thorquetes TP2B y tornillo No. 10 x 45mm (1 3/4')

Instalación a tope en ambas caras del canal sin complicaciones

Cumplimiento con normativa NOM-001-SEDE-2005

Especificaciones técnicas

Material

Aluminio anodizado

Color

Natural

Peso

0.360 kg

Temperatura de trabajo

-20°C a 120°C

Resistencia

Humedad y atmósfera corrosiva

Propiedad eléctrica

Alta rigidez dieléctrica

Normativa

NOM-001-SEDE-2005

Fijación a muros

Thorquetes TP2B + Tornillo No. 10 x 45mm (1 3/4')

Compatibilidad

Canaleta INKA100 (8130-80001)

Tipo de instalación

Colocación a tope entre ambas caras del canal

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Aluminio anodizado resistente a corrosión**
Característica 2	**Fijación segura con thorquetes TP2B**
Característica 3	**Instalación sencilla en ambas caras**
Característica 4	**Alta rigidez dieléctrica integrada**
Característica 5	**Cumple con NOM-001-SEDE-2005**
Característica 6	**Colocación a tope entre caras del canal**