



Accesorio Fin de Línea para Cable IRONCLAD/MICALERT / Resistencia 1 M Ohm / Carcasa IP66 para Exterior / Terminacion de Línea Sensor Perimetral / RBTEC MCTR

SKU: MCTR Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$2,087.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;*> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>RBTEC · MCTR · Proteccion Perimetral</p> <h2 style='font-size: 32px; font-weight: 700; margin: 0 0 12px 0; color: inherit; line-height: 1.2;*>El cierre que completa tu perimetro.</h2> <p style='font-size: 17px; opacity: 0.8; max-width: 600px; margin: 0 auto 25px auto; color: inherit;*>Resistencia de fin de linea de 1 MΩ en carcasa IP66. La terminacion que tu sistema IRONCLAD o MICALERT necesita para operar sin falsas alarmas.</p> src='https://ftp3...mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/ai_1783637716016_9tgnlq.png' alt='RBTEC MCTR amarrado con alambre de acero en malla ciclonica'> <p style='font-size: 12px; opacity: 0.5; margin-top: 8px; color: inherit; font-style: italic;*>La imagen es solamente ilustrativa</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 45px; padding: 25px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;*> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;*>1 MΩ</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>Resistencia</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;*> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;*>IP66</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>Cables compatibles</div> </div> <div style='text-align: center; min-width: 120px; flex: 1;*> <div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;*>10 g</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; color: inherit; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;*>Peso ultraligero</div> </div><!-- ===== PILAR 1: COMPATIBILIDAD ===== --><div style='margin-bottom: 45px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Compatibilidad</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>Hecho para IRONCLAD y MICALERT.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; max-width: 700px;*>El MCTR se conecta directamente al final del recorrido del cable sensor IRONCLAD o MICALERT. Sin adaptadores, sin conversiones. Lo sacas de la caja y lo instalas en el ultimo tramo de tu tendido perimetral. Tu panel de alarma lee la resistencia de 1 MΩ y confirma que la linea esta completa.</p></div><!-- ===== PILAR 2: RESISTENCIA DE PRECISION ===== --><div style='margin-bottom: 45px; padding: 25px; background-color: rgba(150,150,150,0.06); border-radius: 12px;*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 6px; color: inherit;*>Precision</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>Durabilidad</p> <h3 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 12px 0; color: inherit;*>IP66. Lluvia, polvo, sol.</h3> <p style='font-size: 15px; opacity: 0.85; color: inherit; max-width: 700px;*>La carcasa del MCTR esta disenada para vivir en el poste, en la barda, en la cerca. Proteccion IP66 contra chorros de agua potentes y penetracion total de polvo. Desde el invierno humedo de la sierra hasta el calor seco del desierto mexicano. Lo instalas y te olvidas.</p> <div style='margin-top: 20px;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/RBTEC/MCTR/MCTR-AD-1-p.PNG' alt='MCTR RBTEC vista adicional'> </div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 45px;*> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;*> <h4 style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Electricas</h4> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Resistencia</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>1 MΩ</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Funcion</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>Fin de linea (EOL)</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*> <dt style='opacity: 0.7;*>Compatibilidad</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>IRONCLAD / MICALERT</dd> </div> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px;*> <h4 style='font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.6; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Fisicas</h4> <dl style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Proteccion</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>IP66</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);*> <dt style='opacity: 0.7;*>Dimensiones</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>10 x 4 x 2 cm</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*> <dt style='opacity: 0.7;*>Peso</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>10 g</dd> </div> <div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*> <dt style='opacity: 0.7;*>Instalacion</dt> <dd style='margin: 0; font-weight: 600;*>Exterior</dd> </div> </dl> </div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='text-align: center; padding: 30px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Ecosistema RBTEC</p> <h3 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Tu perimetro, de principio a fin.</h3> <p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit; max-width: 500px; margin: 0 auto;*>El MCTR es la pieza que cierra el circuito. Compatible con todo el ecosistema de cables sensores IRONCLAD y MICALERT de RBTEC. Garantia de 1 ano.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de 1 M? para evitar falsas alarmas en panel
Característica 2	Carcasa IP66 para instalación en exteriores expuestos
Característica 3	Conexión directa sin adaptadores a cables IRONCLAD y MICALERT
Característica 4	Peso ultraligero de 10 g que no afecta tensión del cable
Característica 5	Instalación en el extremo final del recorrido perimetral
Característica 6	Resistencia de precisión que confirma integridad de línea