



SKU: 1610-240 Marca: DKS DOORKING Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;">
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;">
 <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">
 Descripción
 </h3>
 <p style="margin: 0 0 15px 0; padding: 0; font-size: 15px; color: inherit;">
 ¡Bisel para final de carril de sistema automático de picos.</p>
 </div>
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;">
 <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">
 <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">
 Notas de Instalación
 </div>
 <div style="padding: 15px; color: inherit;">
 <p style="margin: 0 0 15px 0; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit;">
 Clavos o Tornillos no incluidos, ya que depende del lugar de la instalación
 </p>
 <p style="margin: 0 0 15px 0; padding: 0; font-size: 14px; color: inherit;">
 Para:
 Instalación en concreto: utilizar tornillos, modelo 91500

 Instalación en asfalto: utilizar clavos, modelo 91400

 </div>
 </div>
 </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas automáticos de picos 1610 y 1603
Característica 2	Adaptable a superficies de asfalto o concreto según método de fijación
Característica 3	Bisel optimizado para transición segura en finales de carril
Característica 4	Acabado resistente para durabilidad en condiciones climáticas extremas
Característica 5	Fijación con clavos modelo 91400 para instalaciones en asfalto
Característica 6	Fijación con tornillos modelo 91500 para instalaciones en concreto