



Accesorio para Expansion de Video XMRDASHCAMADPLUS / Añade hasta 3 Canales AHD + 1 Canal IP / Puertos de Comunicación RS-232, RS-485

SKU: XMREXTENSIONBOX Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$5,254.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Imagen del producto --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;--></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta hasta 3 canales AHD + 1 canal IP o 4 canales AHD.<li style='margin-bottom: 5px;-->Resolución soportada hasta 2MP.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Funcionales y Especificaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación 9 - 36Vcd<li style='margin-bottom: 5px;-->Voltaje de salida 12v 2A</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta entrada y salidas de alarma<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta conexión OBD. Necesario para la alimentación del producto.<li style='margin-bottom: 5px;-->Soporta puerto RS232 para conectar display inteligente XMRRWATCH.</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expande capacidad de grabación hasta 4 canales de video
Característica 2	Compatible con cámaras AHD e IP en una sola unidad
Característica 3	Alimentación flexible 9-36 VCD para instalación vehicular
Característica 4	Salida estabilizada 12V 2A para periféricos adicionales
Característica 5	Integración con display inteligente vía puerto RS-232
Característica 6	Conexión OBD y E/S de alarma para telemetría completa

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 15:12