



Accesorio Pasacables para Rack / 19 in (482.6 mm) / 4 UR / 260 Cables Cat6 / Profundidad 4.5 in (114.3 mm) / Aluminio

SKU: CMLT19 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,072.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El accesorio pasacables para rack estándar de 19 in (482.6 mm) es un componente de gestión de cableado diseñado para instalarse en la parte inferior de racks o gabinetes compatibles con estándar EIA. Fabricado en aluminio de 0.10 in de espesor con acabado de pintura en polvo negra, proporciona una capacidad organizada para 260 cables Cat6 manteniendo el radio de curvatura adecuado de 1.47 in (37.34 mm) para preservar las características de transmisión. Su ocupación de 4 unidades de rack y profundidad de 4.5 in (114.3 mm) lo hacen compatible con infraestructuras de centros de datos y salas de telecomunicaciones que requieren cumplimiento con normativas RoHS y espaciado estándar EIA/WECO.

Características Generales

- Diseño para rack estándar de 19 in (482.6 mm)
- Capacidad para 260 cables Cat6
- Radio de curvatura de 1.47 in (37.34 mm)
- Material de aluminio de 0.10 in de espesor
- Profundidad de 4.5 in (114.3 mm)
- Cumple con normas RoHS y estándares EIA y WECO
- Acabado de pintura en polvo negra

Desempeño

- Unidades de rack: 4U
- Espaciado de rack: EIA y WECO
- Normas: RoHS, EIA

Físicas / Eléctricas

- Material: Aluminio de 0.10 in de espesor
- Acabado: Pintura en polvo negra
- Ancho: 19 in (482.6 mm)
- Profundidad: 4.5 in (114.3 mm)
- Altura: 6.97 in (177 mm)
- Peso: 5.50 lb (2,737 g)

Contenido del Paquete

- Accesorio pasacables CMLT19

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de curvatura 1.47 in (37.34 mm) que protege integridad de cables
Característica 2	Material de aluminio 0.10 in con acabado de pintura en polvo negra
Característica 3	Compatible con espaciado estándar EIA y WECO para racks
Característica 4	Cumplimiento RoHS para entornos con restricciones de materiales
Característica 5	Instalación inferior en rack para organización de cableado descendente
Característica 6	Peso 5.50 lb (2,737 g) que facilita montaje sin sobrecarga estructural