



Accesorio pasacascos de plástico de alto impacto, recto de 1-1/8"

SKU: 60 Marca: RULE Categoría: Bombas de Achique, Carnada y Maceradoras

\$267.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: plástico de alto impacto duradero<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño recto para instalación sencilla<li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para orificios de 1-1/8 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a condiciones climáticas adversas<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso especializado en aplicaciones náuticas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Accesorio pasacascos<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico de alto impacto<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Recto<li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 1-1/8" </div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material de alto impacto para durabilidad prolongada en ambientes hostiles
Característica 2	Instalación rápida por diseño recto sin herramientas especializadas
Característica 3	Compatibilidad precisa con orificios de 1-1/8 pulgadas estandarizados
Característica 4	Resistencia a UV, salinidad y condiciones climáticas extremas
Característica 5	Acabado antideslizante que reduce riesgo de manipulación en cubierta
Característica 6	Optimizado para aplicaciones náuticas de cableado y protección de mangueras