



Accesorio - Placa Adaptadora para Panel LED 20 x 20.5 mm | Dimensiones 64 x 64 x 2 mm | Diámetro de Orificio Ø10.3 mm | Separación de Orificios 40 mm.

SKU: SDJH633 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$204.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Imagen --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'></div><!-- Características Principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compatibles: Panel LED 20 x 20.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos incluidos: M8 x 12 mm (x2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tuercas deslizantes: M8 (x2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del panel colgante: 64 x 64 x 2 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de orificio: Ø10.3 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Separación de orificios: 40 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia desde la base: 12.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Posición del soporte: 41 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del soporte: Ø8.5 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de otros orificios: Ø8 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Paneles LED Compatibles: DS-D4015CW-2F, DS-D4015CW-2FQ, DS-D4015CW-2FQ/M, DS-D4018CW-2F, DS-D4012CW-2F/A, DS-D4018CW-2F/A</div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'><!-- Aplicaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de Paneles LED: Ideal para espacios comerciales y residenciales.<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Modular: Facilita la integración en sistemas de iluminación LED.<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte Robusto: Garantiza estabilidad y seguridad.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye tornillos M8 x 12 mm y tuercas deslizantes para instalación inmediata
Característica 2	Fabricada en acero para soporte robusto y durabilidad prolongada
Característica 3	Compatible con 10 modelos de paneles LED de uso comercial y residencial
Característica 4	Distancia de base 12.5 mm para ajuste preciso en montajes modulares
Característica 5	Orificios Ø10.3 mm y Ø8 mm para versatilidad de anclaje
Característica 6	Panel colgante de 2 mm de espesor con separación de orificios 40 mm