



Accesorio_ Placa Adaptadora para Panel LED 30 x 15 mm | Incluye Tornillos y Tuercas | Dimensiones 70 x 90 x 2.5 mm | Diámetro de Perforación 8.5 mm | Facilita Instalación de Paneles LED

SKU: SDJH648 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$224.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compatibles: Panel LED 30 x 15 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos incluidos: M8 x 12 mm (x2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tuercas deslizantes: M8 (x2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto: Para integración precisa y fácil ajuste</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Panel Colgante LED: 30 x 15 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos: M8 x 12 mm (Cantidad: 2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tuercas Deslizantes: M8 (Cantidad: 2)<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura del Panel: 70 mm (2.8”)<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho del Panel: 90 mm (3.5”)<li style='margin-bottom: 5px;'>Grosor del Panel: 2.5 mm (0.1”)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de Perforación: 8.5 mm (0.3”)<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre Perforaciones: 60 mm (2.4”)<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de Parte Extendida: 30 mm (1.2”)<li style='margin-bottom: 5px;'>Otras Medidas: 6Ø18 mm (0.7”), 6Ø10.3 mm (0.4”), 42 mm (1.7”)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de Paneles LED: Ideal para entornos comerciales, industriales y residenciales.<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje Modular: Compatible con configuraciones modulares para instalaciones rápidas y precisas.</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad precisa con paneles LED 30 x 15 mm
Característica 2	Kit completo con tornillos M8 x 12 mm y tuercas deslizantes incluidos
Característica 3	Construcción en acero industrial para entornos de alta exigencia
Característica 4	Diseño compacto de 90 x 70 mm para integración en espacios reducidos
Característica 5	Perforaciones de 8.5 mm con separación de 60 mm para montaje estandarizado
Característica 6	Instalación rápida en aplicaciones comerciales e industriales