



Accesorio_ Riel de Aluminio con Longitud 1000 mm | Incluye Tapas laterales | Compatible con estructura para Videowall | Diseño Modular

SKU: SDJH103 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$1,851.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaria/albamaria/NB/ESTANDAR-VESA.jpg' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio resistente y duradero<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1000 mm (39.4 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 120 mm (4.7 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 21 mm (0.8 pulgadas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Barras extensoras de carril (no incluidas)<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Tornillos M8 (no incluidos)<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Modular para extensión y ajuste personalizado<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Requiere llave Allen de 3 mm (no incluida)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1000 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 120 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 21 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: No especificado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Extensión: Compatible con barras extensoras de carril<li style='margin-bottom: 5px;*>Torniller&iacut;a: Compatible con tornillos M8<li style='margin-bottom: 5px;*>Herramienta requerida: Llave Allen de 3 mm (no incluida)</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones industriales: Ideal para estructuras modulares y de soporte.<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de sistemas: Compatible con extensiones para instalación personalizada.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de aluminio resistente para soporte robusto en montajes extensos
Característica 2	Diseño modular con conexión extensible para configuraciones personalizadas
Característica 3	Compatibilidad con barras extensoras para ampliación de estructuras
Característica 4	Ajuste preciso con ancho de 21 mm para alineación de paneles
Característica 5	Soporte para tornillos M8 estándar en instalaciones industriales
Característica 6	Requiere llave Allen de 3 mm para instalación segura