



Access Point Mesh Wi-Fi 6 AX1800 / Dual-Band 2.4 GHz + 5 GHz / Velocidad Total 1.8 Gbps / 3 Puertos Gigabit Ethernet / CPU Dual-Core 1.0 GHz / Tecnología EasyMesh / WPA3 / Compatibilidad IPv6

SKU: HX220 Marca: TP-LINK Categoría: Puntos de Acceso

\$1,138.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El HX220 es un punto de acceso mesh avanzado basado en el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax), diseñado para entornos profesionales que requieren cobertura extendida y alta densidad de dispositivos conectados. Ofrece velocidades combinadas de hasta 1.8 Gbps, distribuidas en 1201 Mbps en la banda de 5 GHz y 574 Mbps en la banda de 2.4 GHz, respaldadas por un procesador dual-core de 1.0 GHz que garantiza rendimiento sostenido bajo carga concurrente. La tecnología EasyMesh permite la formación de redes mesh con roaming transparente y auto-curación, mientras que OFDMA y MU-MIMO optimizan la eficiencia espectral en escenarios con múltiples usuarios simultáneos. El dispositivo incorpora tres puertos Gigabit Ethernet configurables para flexibilidad en despliegues híbridos cableados e inalámbricos.

Características Generales

Estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidad total hasta 1.8 Gbps

Banda dual: 574 Mbps @ 2.4 GHz + 1201 Mbps @ 5 GHz

CPU dual-core 1.0 GHz para procesamiento de alta demanda

Tecnología EasyMesh con roaming y auto-curación de red

MU-MIMO y OFDMA para eficiencia con múltiples dispositivos

3 puertos Gigabit Ethernet (2 LAN + 1 WAN/LAN)

Hasta 4 SSIDs por banda

Seguridad WPA3 y compatibilidad con IPv6

Desempeño Inalámbrico

Estándar: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Velocidad total: 1.8 Gbps

2.4 GHz: hasta 574 Mbps

5 GHz: hasta 1201 Mbps

Tecnologías: MU-MIMO, OFDMA

SSIDs: hasta 4 por banda

Seguridad: WPA3

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Procesador: Dual-core 1.0 GHz

Puertos: 3x Gigabit Ethernet

Configuración puertos: 2 LAN + 1 WAN/LAN

Tecnología mesh: EasyMesh

Roaming: Sin interrupciones

IPv6: Compatible

Contenido del Paquete

Access Point Mesh HX220

Adaptador de corriente

Cable Ethernet

Guía de instalación rápida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Roaming sin interrupciones con tecnología EasyMesh
Característica 2	OFDMA y MU-MIMO para alta densidad de dispositivos
Característica 3	Hasta 4 SSIDs por banda con redes de invitados aislados
Característica 4	WPA3 y compatibilidad IPv6 para seguridad avanzada
Característica 5	Auto-curación de red para redundancia mesh
Característica 6	2 puertos LAN + 1 puerto WAN/LAN flexibles