



Access Point UniFi WiFi 6 Pro doble banda, para interior, hasta 5.3 Gbps, 5 GHz (MU-MIMO 4x4 y OFDMA) y 2.4 GHz (MIMO 2x2)

SKU: U6-PRO Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$5,401.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

UniFi Partner Program: Este producto forma parte del ecosistema UniFi de Ubiquiti, diseñado para integradores y profesionales de redes. Sección de características

Características principales

Cadenas de transmisión: 6 cadenas de transmisión

Cobertura: Cobertura hasta 140 m² (1,500 ft²)

Dispositivos conectados: 350+ dispositivos conectados

POE: Energizado con POE 802.3af (NO incluye inyector, recomendado a #3598db; href="https://www.mx/producto/U-POE-UBIQUITI-INC.-237708.html" target="_blank" rel="noopener">U-POE)

Puerto: Puerto 1 GbE

Imágenes del producto

Video

Sección de especificaciones

Interfaces de gestión: Ethernet / Bluetooth

Interfaz de red: (1) puerto RJ45 GbE

Botón: Restablecimiento de fábrica

LED: Blanco/azul

Método de alimentación: POE (802.3af)

Medio de alimentación: Switch UniFi PoE (No incluido), Adaptador PoE 48V, 0.5A (no incluido, recomendado a #3598db; href="https://www.mx/producto/U-POE-UBIQUITI-INC.-237708.html" target="_blank" rel="noopener">U-POE)

Rango de voltaje admitido: 44–57 VCC

Consumo máximo de energía: 13W

Potencia de transmisión: 2.4 GHz: 22 dBm; 5 GHz: 26 dBm

MIMO: 2 x 2 (UL MU-MIMO); 5 GHz: 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)

Tasa de rendimiento: 2.4 GHz: 573.5 Mbps; 5 GHz: 4.8 Gbps

Ganancia de antena: 2.4 GHz: 4 dBi; 5 GHz: 6 dBi

Montaje: Pared/techo (incluido)

Temperatura de funcionamiento: -30 a 60 °C (-22 a 140 °F)

Software: Estándares Wi-Fi: 802.11a/b/g, Wi-Fi 4/WiFi 5/WiFi 6

Seguridad inalámbrica: WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3)

BSSID: 8 por radio

VLAN: 802.1Q

Calidad de servicio avanzada: Límite de velocidad por usuario

Aislamiento del tráfico de invitados: Soportado

Clientes concurrentes: 300+

Contenido del paquete

Contenido de la marcha

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura hasta 140 m con 350+ dispositivos simultáneos
Característica 2	OFDMA y MU-MIMO 4x4 para alta eficiencia en 5 GHz
Característica 3	Gestión centralizada con VLAN y QoS avanzado
Característica 4	Antenas integradas optimizadas por banda de frecuencia
Característica 5	Consumo eficiente de 13W vía PoE 802.3af
Característica 6	Recuperación rápida con botón de restablecimiento de fábrica