



Access Point UniFi WiFi U7 Outdoor WiFi 7 802.11be Doble Banda, MU-MIMO 2x2 en Cada Banda, Puerto de 2.5 GbE, Antena Sectorial Integrada de 90° en 2.4 GHz y 45° en 5 GHz, Conectores para Antenas Omnidireccionales (incluidas), No Incluye Inyector P

SKU: U7-OUTDOOR Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$6,508.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Hero Section --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"><!-- Video container --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;"><video style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; display: block;" autoplay=" muted=" loop=" playsinline=" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/U7OUTDOOR/loop.mp4" type="video/mp4"> <!-- Fallback image --></video></div></div><div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"><h2 style="font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;">U7 Outdoor</h2><div style="margin-bottom: 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.7;">Modelo: U7-Outdoor</div><p style="margin: 0; color: inherit;">Punto de acceso <strong style="color: inherit;">WiFi 7 para exteriores con antena direccional integrada y antenas omni externas, diseñadado para cobertura de largo alcance en espacios abiertos y montable en <strong style="color: inherit;">pared o poste. </p></div></div><!-- Especificaciones Section --><div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;">Especificaciones</div><!-- Cards Grid --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Card: Características principales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Estándar: <strong style="color: inherit;">IEEE 802.11be y <strong style="color: inherit;">IEEE 802.11ax para <strong style="color: inherit;">velocidades de hasta 460 Gbps y <strong style="color: inherit;">cobertura de hasta 465 m (1,525 ft) en espacios abiertos<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad: <strong style="color: inherit;">250+ clientes simultáneos en entornos de alta demanda<li style="margin-bottom: 8px;">Uplink: <strong style="color: inherit;">1/2.5 GbE (puerto RJ45) para <strong style="color: inherit;">montaje en pared o poste (herrajes incluidos)<li style="margin-bottom: 8px;">Protección: <strong style="color: inherit;">IP67 resistente a la intemperie</div></div><!-- Card: Físicas y eléctricas --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);">Características físicas y eléctricas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones: <strong style="color: inherit;">170 x 208 x 54.5 mm (6.7 x 8.2 x 2.16 in)<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: <strong style="color: inherit;">1.2 kg (2.6 lb)<li style="margin-bottom: 8px;">Material: <strong style="color: inherit;">Policarbonato estabilizado UV y aleación de aluminio<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad: <strong style="color: inherit;">Compatible con postes de 25 mm (1 in) y 60 mm (2.36 in) de diámetro<li style="margin-bottom: 8px;">Carga de viento: <strong style="color: inherit;">74.6 N a 200 km/h (16.8 lbf a 125 mph)<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: <strong style="color: inherit;">PoE+ (802.3bt Type 3) o <strong style="color: inherit;">PoE (802.3af Type 4)<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de tensión: <strong style="color: inherit;">42.5 Vdc (30-57 Vdc)<li style="margin-bottom: 8px;">Consumo: <strong style="color: inherit;">19 W (modo de espera)<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: <strong style="color: inherit;">-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)<li style="margin-bottom: 8px;">Humedad de operación: <strong style="color: inherit;">5% a 95% sin condensación</div></div><!-- Card: Rendimiento --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);">Rendimiento</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Velocidad máxima: <strong style="color: inherit;">4.3 Gbps (BW240) y <strong style="color: inherit;">2.4 GHz: 688 Mbps (BW40)<li style="margin-bottom: 8px;">Ganancia de antena: <strong style="color: inherit;">23 dBi (2.4 GHz) y <strong style="color: inherit;">23 dBi (5 GHz)<li style="margin-bottom: 8px;">Direccional interna: <strong style="color: inherit;">12.5 dBi (45°) y <strong style="color: inherit;">8 dBi (90°)<li style="margin-bottom: 8px;">Omni externa: <strong style="color: inherit;">3 dBi (360°)<li style="margin-bottom: 8px;">Potencia de transmisión: <strong style="color: inherit;">26 dBm (2.4 GHz) y <strong style="color: inherit;">23 dBm (5 GHz)<li style="margin-bottom: 8px;">Anchura de canal: <strong style="color: inherit;">EHT 20/40/80/160 MHz, HE/VHT 20/40/80/160 MHz<li style="margin-bottom: 8px;">BSSIDs: <strong style="color: inherit;">Hasta 8 por radio</div></div><!-- Card: Características avanzadas --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);">Características avanzadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Mesh: <strong style="color: inherit;">Compatible con U7-Outdoor<li style="margin-bottom: 8px;">Wireless Meshing: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Band Steering: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Roaming: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">802.11r: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">802.11k: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Portal cautivo y Hotspot 2.0 (Passpoint): <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Autenticación por voucher, pago, contraseña y servidor portal externo: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Aislamiento de red de invitados y de clientes: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">PPSK: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Módulos de velocidad WiFi: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Horarios WiFi y VLAN dinámicas asignadas por: <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">RADIUS sobre TLS (RadSec): <strong style="color: inherit;">Compatible<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con: <strong style="color: inherit;">UniFi Network 8.2.93 o superior<li style="margin-bottom: 8px;">Cumple con: <strong style="color: inherit;">NDAA y certificaciones <strong style="color: inherit;">CE, FCC, IC<li style="margin-bottom: 8px;">Separador: <strong style="color: inherit;">Compatible</div></div></div><!-- Accesorios Recomendados --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; margin: 30px 0; text-align: center; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;"><h3 style="font-size: 18px; margin: 0; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios Recomendados</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; text-align: left;"><!-- Accesorio 1 --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><div style="margin-top: 10px; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">UACC-PoE+2.5G</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 5px;">Inyector PoE</div></div><!-- Accesorio 2 --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><div style="margin-top: 10px; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">USW-Flex-2.5G-8-POE</div></div></div></div><div style="margin-top: 10px; font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;">Contenido del Paquete</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><h3 style="font-size: 18px; margin: 0; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; text-align: left;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; text-align: center; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 7 con 4 cadenas espaciales para alta densidad de clientes
Característica 2	Cobertura extendida hasta 465 m (1,525 ft) en espacios abiertos
Característica 3	Antena sectorial integrada 90°/45° para direccionamiento preciso de señal
Característica 4	2 antenas omnidireccionales externas incluidas para flexibilidad de despliegue
Característica 5	Capacidad para 250+ clientes simultáneos en entornos de alta demanda
Característica 6	Montaje en pared o poste con herrajes incluidos para instalación rápida