



Access Point Wi-Fi 5 / Doble Banda MU-MIMO 2x2 / Cobertura 115 m (377.3 ft) / Antena Sectorial + RP-SMA Externas / IPX6 / Montaje Pared, Techo y Poste

SKU: UK-ULTRA    Marca: UBIQUITI    Categoría: Puntos de Acceso

\$2,606.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Access Point Wi-Fi 5 de doble banda con tecnología MU-MIMO 2x2, diseñado para despliegues profesionales en interiores y exteriores. Integra una antena sectorial interna optimizada para una cobertura de hasta 115 m (377.3 ft), junto con dos conectores RP-SMA que permiten la conexión de antenas omnidireccionales externas para adaptarse a escenarios de cobertura específicos. Su chasis de policarbonato estabilizado con rayos UV y su clasificación IPX6 garantizan operación continua bajo condiciones climáticas adversas. El dispositivo soporta montaje en pared, techo y poste, con resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h, facilitando su instalación en diversos entornos corporativos, industriales y de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 5 doble banda con MU-MIMO 2x2 avanzado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura de 115 m (377.3 ft) con antena sectorial interna</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos conectores RP-SMA para antenas omnidireccionales externas opcionales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje versátil en pared, techo y poste (Ø 25.4 mm x 50.8 mm / 1 a 2 pulgadas)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto: 137 x 84 x 34 mm (5.4 x 3.3 x 1.3 pulgadas)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Supervivencia al viento: 33.2 N a 200 km/h</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gestión mediante Ethernet y Bluetooth</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar: Wi-Fi 5 (802.11ac)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandas: Doble banda simultánea</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología MIMO: MU-MIMO 2x2 avanzado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance con antena interna: 115 m (377.3 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores de antena externa: (2) RP-SMA</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 137 x 84 x 34 mm (5.4 x 3.3 x 1.3)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 173 g (6.1 oz)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material del gabinete: Policarbonato estabilizado a rayos UV</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de montaje: Policarbonato, acero SGCC, plástico</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Pared, techo, poste (Ø 25.4 mm x 50.8 mm / 1 a 2')</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervivencia al viento: 33.2 N a 200 km/h</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a intemperie: IPX6</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz de red: (1) puerto RJ45 Gigabit Ethernet</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión: Ethernet / Bluetooth</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de voltaje: 44-57 VDC</li></ul></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Access Point UK Ultra</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en pared/techo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Abrazadera para poste</li><li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Flexibilidad de cobertura con antena interna sectorial o externas opcionales |
| Característica 2 | Montaje versátil en pared, techo y poste para despliegues ágiles             |
| Característica 3 | Resistencia IPX6 para operación continua en exteriores severos               |
| Característica 4 | Diseño compacto de 137 x 84 x 34 mm para espacios reducidos                  |
| Característica 5 | Supervivencia estructural a vientos de 200 km/h                              |
| Característica 6 | Gestión unificada vía Ethernet y Bluetooth para configuración remota         |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 22:59