



Access Point Wi-Fi 6 / 2.97 Gbps / Dual Banda 2x2 MU-MIMO / PoE+ / Gestión Cloud / Cobertura 140 m (459.3 ft)

SKU: RG-RAP2266 Marca: RUIJIE Categoría: Puntos de Acceso

\$2,203.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El access point de techo interior opera bajo el estándar 802.11ax (Wi-Fi 6) con compatibilidad hacia atrás para redes heterogéneas. Ofrece una capacidad agregada de hasta 2.97 Gbps distribuidos en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz mediante tecnología 2x2 MU-MIMO, optimizando el rendimiento en entornos de alta densidad de dispositivos. La administración se realiza exclusivamente a través de la nube, eliminando la necesidad de controladores locales y reduciendo la complejidad operativa. La plataforma permite la generación de reportes de consumo detallados por usuario, aplicación o equipo, así como la recepción de alertas automatizadas para supervisión remota continua. Su diseño para montaje en techo y alimentación PoE+ simplifican la instalación en oficinas, aulas y espacios comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6) con compatibilidad hacia atrásBandas de operación: 2.4 GHz (2x2) / 5 GHz (2x2)Velocidad agregada: hasta 2.97 GbpsModos de operación: Access Point, Mesh o Repetidor universalGestión remota vía nube sin controlador localReportes de consumo por usuario, aplicación o equipoAlertas automatizadas para monitoreo remotoCobertura en área libre: 140 m (459.3 ft) en 2.4 GHz / 135 m (442.9 ft) en 5 GHzPuertos: 1 puerto PoE+ WANConfiguración: interfaz web (red local), aplicación móvil (remoto o red local), plataforma cloud (remoto)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Inalámbrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Estándar: 802.11ax (Wi-Fi 6)Banda 2.4 GHz: 2x2Banda 5 GHz: 2x2Tecnología: MU-MIMOVelocidad total: hasta 2.97 GbpsCobertura 2.4 GHz: 140 m (459.3 ft) área libreCobertura 5 GHz: 135 m (442.9 ft) área libreCompatibilidad: estándares Wi-Fi previos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Puerto WAN: 1 x PoE+Administración: nube (sin controlador local)Reportes: consumo por usuario, aplicación o equipoAlertas: automatizadas y remotasInterfaz web: red localApp móvil: remoto o red localPlataforma cloud: remoto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación y Físico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Modos: Access Point, Mesh, Repetidor universalInstalación: interior, montaje en techoAlimentación: PoE+</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión 100% en nube sin controlador físico ni licencias
Característica 2	Reportes de consumo por usuario, aplicación y equipo con alertas automatizadas
Característica 3	Operación flexible como AP, nodo Mesh o repetidor universal
Característica 4	Compatibilidad hacia atrás con estándares Wi-Fi previos
Característica 5	Configuración triple: interfaz web, app móvil y plataforma cloud
Característica 6	Puerto PoE+ WAN para instalación con un solo cable