

Sin imagen disponible

Access Point Wi-Fi 6 / Dual-Radio 2x2 / 1.77 Gbps / 2.5 GbE Uplink / Cloud Management cnMaestro / WPA3 Security / IoT Optimized

SKU: XV22X00A10RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Repetidores de Señal

\$12,199.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;"><strong style="font-weight: bold;">Cambium Networks modelo: XV2-2X</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El XV2-2X es un punto de acceso Wi-Fi 6 dual-radio diseñado para redes empresariales de propósito general, con servicios de borde a un precio competitivo. Utiliza tecnología Wi-Fi 6 que ofrece mayores velocidades de red y permite múltiples dispositivos conectados con mayor calidad de paquetes. Implementa un modelo de red centralizado en la capa RF donde el AP controla las conexiones de clientes, incluyendo configuración de dormir, configuración de despertar y configuración de transmitir y recibir paquetes. Es totalmente compatible con versiones anteriores de tecnología Wi-Fi y permite el crecimiento masivo de dispositivos IoT de baja potencia y bajo bitrate para agregar inteligencia de infraestructura en cualquier mercado. Incluye garantía limitada de por vida de Cambium Networks.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Dual-Radio: 2.4 GHz y 5 GHz 2x2 MIMO<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad Agregada: 1.77 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto Uplink: 2.5 GbE RJ45<li style="margin-bottom: 5px;">Gestor: cnMaestro Cloud/On-Premises<li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: WPA3-SAE, WPA3-Enterprise<li style="margin-bottom: 5px;">Clientes Concurrentes: 1024 por AP (512 por radio)<li style="margin-bottom: 5px;">SSIDs: 16 por radio<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: PoE 802.3at (21W max)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Rendimiento Wireless</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">5 GHz: 802.11 a/n/ac/ax, 2x2, 1201 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">2.4 GHz: 802.11 b/g/n/ax, 2x2, 573.5 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">Canales: FCC: 1-11,36-48,52-64,100-144,149-165<li style="margin-bottom: 5px;">Band Steering: Soporte<li style="margin-bottom: 5px;">Mesh: Multi-hop, cualquier banda<li style="margin-bottom: 5px;">Roaming: 802.11k/r/v, OKC</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Conectividad y Puertos</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Ethernet: 1 x 10/100/1000/2500 Mbps<li style="margin-bottom: 5px;">USB: 1 x USB 2.0<li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad Ranura Kensington lock<li style="margin-bottom: 5px;">Pared o techo, T-bar con bracket incluido<li style="margin-bottom: 5px;">LEDs: Multi-color, regulables, on/off<li style="margin-bottom: 5px;">IP v6: Compatible</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Seguridad y Autenticación</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">WPA3-SAE, WPA3-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise<li style="margin-bottom: 5px;">OSEN, OWE, Open, 802.1X/EAP<li style="margin-bottom: 5px;">EAP: TTLS, TLS/MSCHAPv2, PEAPv0/PEAPv1, SIM/AKA/AKA#39;/FAST<li style="margin-bottom: 5px;">MAC Auth: Base local o RADIUS externo<li style="margin-bottom: 5px;">Hotspot 2.0: WEB authentication<li style="margin-bottom: 5px;">Rogue AP: Detección y terminación (X)<li style="margin-bottom: 5px;">Firewall: L2-L7 con visibilidad de aplicaciones (X)<li style="margin-bottom: 5px;">WIDS/WIPS: Soporte, con protección DoS</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Gestión y Servicios</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">cnMaestro: Cloud u On-Premises (VM)<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaces: HTTP/HTTPS, SSH, Telnet<li style="margin-bottom: 5px;">SNMP: V1, V2c, V3<li style="margin-bottom: 5px;">Syslog: Soporte, con traps SNMP<li style="margin-bottom: 5px;">NTP: Soporte<li style="margin-bottom: 5px;">API: RESTful v6<li style="margin-bottom: 5px;">VLAN: 802.1Q, multi-VLAN<li style="margin-bottom: 5px;">IP v6: Compatible</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Access Point XV2-2X<li style="margin-bottom: 5px;">Bracket de montaje con seguro<li style="margin-bottom: 5px;">Documentación técnica<li style="margin-bottom: 5px;">Wi-Fi Alliance 802.11 a/b/g/n/ac/ax<li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: FCC, IC, CE<li style="margin-bottom: 5px;">EN 60950-1, IEC 62368-1<li style="margin-bottom: 5px;">EN 60601-1-2 Medical<li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios: Shock mount bracket (AX-E510RBKT-WW)<li style="margin-bottom: 5px;">Wall Mount L-Bracket (AX-WALLBRKT-WW)<li style="margin-bottom: 5px;">PoE Injector 60W 10GbE (C000000L141A)<li style="margin-bottom: 5px;">Suscripciones: 3 años (MSX-SUB-XV2-2-3)<li style="margin-bottom: 5px;">MSX-SUB-XV2-2-3<li style="margin-bottom: 5px;">MSX-SUB-XV2-2-5<li style="margin-bottom: 5px;">Cambium Care Pro Support</div></div></div></div>