



Access Point Wi-Fi 7 / 802.11be / Dual Banda / MU-MIMO 2x2 / Puerto 2.5 GbE / Cobertura 465 m (1,525.6 ft) / IPX6

SKU: U7-OUTDOOR Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$6,155.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Access point exterior Wi-Fi 7 (802.11be) diseñado para despliegues de largo alcance en espacios abiertos. Integra antena sectorial direccional con patrones de radiación diferenciados por banda (90° en 2.4 GHz y 45° en 5 GHz), complementada con dos antenas omnidireccionales externas para adaptabilidad de cobertura. Soporta 4 cadenas espaciales distribuidas en configuración 2x2 por banda con tecnología MU-MIMO, permitiendo transmisión simultánea eficiente. El puerto de uplink 2.5 GbE elimina cuellos de botella en el backhaul. Capacidad de más de 250 clientes concurrentes con protección IPX6 para operación continua en condiciones climáticas adversas. Montaje versátil en pared o poste con herrajes incluidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándar inalámbrico: Wi-Fi 7 (802.11be)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisiones espaciales: 4 (2x2 en 2.4 GHz y 2x2 en 5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura: hasta 465 m² (5,000 ft²) en espacios abiertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 250+ clientes simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Uplink: 1 puerto RJ45 2.5 GbE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena sectorial integrada: 90° (2.4 GHz) / 45° (5 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Antenas omnidireccionales externas incluidas: 4 dBi (5 GHz), 3 dBi (2.4 GHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IPX6 resistente a la intemperie<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje: pared o poste (herrajes incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 cadenas espaciales (2x2 + 2x2)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MU-MIMO 2x2 en cada banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: 465 m² (5,000 ft²)<li style='padding: 6px 0;'>250+ clientes simultáneos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 170 x 208 x 54 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto: 1x RJ45 2.5 GbE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IPX6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena sectorial: 90° (2.4 GHz), 45° (5 GHz)<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: pared o poste</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 antenas omnidireccionales externas<li style='padding: 6px 0;'>2 antenas omnidireccionales externas<li style='padding: 6px 0;'>Herrajes de montaje pared/poste<li style='padding: 6px 0;'>No incluye inyector PoE</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 7 con 4 cadenas espaciales para alta densidad de clientes
Característica 2	Cobertura extendida hasta 465 m (1,525.6 ft) en espacios abiertos
Característica 3	Antena sectorial integrada 90°/45° para direccionamiento preciso de señal
Característica 4	2 antenas omnidireccionales externas incluidas para flexibilidad de despliegue
Característica 5	Capacidad para 250+ clientes simultáneos en entornos de alta demanda
Característica 6	Montaje en pared o poste con herrajes incluidos para instalación rápida