



Access Point WiFi cnPilot e600 Indoor para alta cobertura y densidad de usuarios, Doble Banda, Wave 2, MU-MIMO 4X4, antena Beamforming Omnidireccional, hasta 512 clientes

SKU: PL-E600X00A-RW Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Puntos de Acceso

\$8,173.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <h1 style="font-size: 2.625rem; margin: 0 0 0.875rem; font-family: sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.04762; color: inherit; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 2px 4px 3px; text-align: center;">e600 Indoor</h1> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin: 20px 0;"> <div style="background: rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center; flex: 1 1 150px;"> <strong style="font-size: 17px; display: block;">802.11ac Standard + MESH </div> <div style="background: rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center; flex: 1 1 150px;"> <strong style="font-size: 17px; display: block;">512 usuarios </div> <div style="background: rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center; flex: 1 1 150px;"> <strong style="font-size: 17px; display: block;">Omi 360° </div> <div style="background: rgba(150,150,150,0.1); border-radius: 8px; padding: 10px; text-align: center; flex: 1 1 150px;"> <strong style="font-size: 17px; display: block;">Controlador gratis </div> </div> <div style="margin: 30px 0;"> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin: 30px 0;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: rgba(0,0,0,0.05);">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Estándar 802.11 a/b/g/n/ac Wave 2. <li style="margin-bottom: 8px;">Doble banda simultánea 2.4 y 5 GHz. <li style="margin-bottom: 8px;">MU-MIMO 4X4. <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 400 Mbps en 2.4 GHz. <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 1733 Mbps en 5 GHz. <li style="margin-bottom: 8px;">Antena Beamforming para incrementar el desempeño en la comunicación con los dispositivos. <li style="margin-bottom: 8px;">Antenas Omnidireccionales: 5.25 dBi en 2.4 GHz y 6 dBi en 5 GHz. <li style="margin-bottom: 8px;">Potencia: 24dBm en 2.4 GHz y 28 dBm en 5 GHz. </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: rgba(0,0,0,0.05);">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">1 puerto Gigabit PoE IN 802.3at, se alimenta con Switches cnMatrix o fuente de alimentación PoE modelo N000000L034A, no incluidos. <li style="margin-bottom: 8px;">1 puerto Gigabit Ethernet Secundario. <li style="margin-bottom: 8px;">Consumo máximo: 22W. </div> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: rgba(0,0,0,0.05);">Características Destacadas:</div> <div style="padding: 15px;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Tipo de administración: Standalone, cnMaestro Cloud Managed (gratis) y cnMaestro on-premises VM. <li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 16 SSID's por cada radio. <li style="margin-bottom: 8px;">Fast Roaming: Navega de celda en celda sin perder la conexión. <li style="margin-bottom: 8px;">Portal cautivo Hotspot desde la nube, vouchers personalizables. <li style="margin-bottom: 8px;">Limita el ancho de banda por usuario o SSID. <li style="margin-bottom: 8px;">Soporta MESH. <li style="margin-bottom: 8px;">Load Balancing para balancear la carga entre cada banda. </div> </div> <div style="margin: 30px 0; text-align: center;"> Administración gratuita mediante controlador cnMaestro desde la nube, no requiere equipos adicionales. </div> <div style="margin: 30px 0; text-align: center;"> <p style="margin: 0 0 15px; font-weight: bold;">Paquete incluye lo siguiente:</p> <div style="margin: 30px 0; text-align: center;"> <p style="margin: 0; font-weight: bold;">Requiere fuente de alimentación PoE modelo N000000L034A.</p> <div style="margin: 30px 0; text-align: center;"> <p style="margin: 0; font-weight: bold;">Comparativa con e410.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada cnMaestro Cloud sin controlador físico
Característica 2	Balaneo de carga automático para alta densidad de usuarios
Característica 3	Beamforming adaptativo para optimizar señal por dispositivo
Característica 4	Alimentación PoE+ 802.3at en puerto Gigabit único
Característica 5	Compatibilidad mesh para expansión sin cables adicionales
Característica 6	Potencia ajustable hasta 28 dBm en banda de 5 GHz