



## SKU: PL-E700X00A-RW    Marca: CAMBIUM NETWORKS    Categoría: Puntos de Acceso

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

[illegible]

radius: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"><iframe src="//www.youtube.com/embed/OEB3HfUz9sk" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; allowfullscreen=""></iframe></div><!--  
Garantía --><div style="background: linear-gradient(90deg, rgba(100,180,100,0.1) 0%, rgba(100,150,200,0.1) 100%); padding: 25px; border-radius: 12px; border: 1px solid rgba(100,180,100,0.3); display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="display: flex; align-items: center; gap: 15px;"><div><div style="font-weight: 700; font-size: 20px; margin-bottom: 5px;">Garantía de 5 Años</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.9;">Soporte técnico especializado y actualizaciones de firmware incluidas</div></div></div><div style="background: rgba(100,180,100,0.2); padding: 10px 20px; border-radius: 20px; font-weight: 700; font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px;">GRADO INDUSTRIAL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Gestión centralizada gratuita mediante cnMaestro Cloud                |
| Característica 2 | Hasta 16 SSIDs para segmentación de redes por departamento            |
| Característica 3 | Roaming sin pérdida de sesión para usuarios móviles                   |
| Característica 4 | Backhauling mesh para extensión sin cableado estructurado             |
| Característica 5 | Operación en temperaturas extremas -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)       |
| Característica 6 | MU-MIMO 4x4 en 5 GHz para transmisión simultánea a múltiples clientes |