

Sin imagen disponible

Acondicionador de Voltaje / Entrada 120 Vca / 2 salidas @ 120 Vca NEMA 5-15R / 1,800 W / 15 A / Supresión de Picos / Filtro de Ruido
EMI/RFI / Sin bracket

SKU: EPLCON20KIT Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$726.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h1 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;*>EPLCON20KIT</h1><h3 style='margin: 0 0 10px; color: inherit;*>Distribuidor de potencia a 2 salidas de 120 Vca con Montaje</h3><h3 style='margin: 0 0 20px; font-size: 16px; color: inherit;*>1,800 Watts @ capacidad de 15 Amperes</h3><p><strong data-pasted='true'>Sistemas de alimentaci&ocute;n para aplicaciones en sistemas de seguridad electr&ocute;nica y comunicaci&ocute;n.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p>Referencia de instalaci&ocute;n:</p><p>src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2026/07/24/2651/1784933408345.png_froala_6a63ec0752f95' /></p><p style='text-align: center; margin: 0 70px 30px; color: inherit; font-size: 14px;*> </p><p style='text-align: center; margin: 0 70px 30px; color: inherit; font-size: 14px;*> </p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Corte de voltaje: 137 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 1,800 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Amperaje: 15 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Supresi&ocute;n de picos: 1,080 Joulessrc='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/EPLCON20/EPLCON20-AD-3-p.PNG' alt='' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: 1 entrada Vca macho NEMA 5-15 R<li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: 2 salidas Vca Hembra NEMA 5-15 R<li style='margin-bottom: 5px;*>Material del gabinete: Metal<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mmsrc='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/EPLCON20/EPLCON20-AD-3-p.PNG' alt='' /></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de seguridad electr&ocute;nica<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de comunicaci&ocute;n y control<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de telecomunicaciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de radio comunicaci&ocute;nsrc='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/EPLCON20/EPLCON20-AD-3-p.PNG' alt='' /></div><div style='margin-top: 15px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(192,57,43,0.8); background-color: rgba(192,57,43,0.05); color: inherit;*><p style='margin: 0 0 8px; color: rgba(192,57,43,0.9); font-weight: bold;*>NOTA 1:</p><p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;*>Es necesario encender manualmente el acondicionador en caso de corte por alto voltaje.</p><p style='margin: 0; color: rgba(192,57,43,0.9); font-weight: bold;*>NOTA 2:</p><p style='margin: 0; color: inherit;*>Incluye bracket de montaje </p></div></div></div></div>