



Acondicionador y Cargador de Baterías / Tecnología Pulso Negativo / Carga Rápida 1 Hora / Doble Voltaje 110V y 12V DC / Detector de Celdas Dañadas

SKU: AT2050 Marca: ADVANCETEC INDUSTRIES INC Categoría: Accesorios Generales

\$472.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Acondicionador y cargador de baterías diseñado para radios portátiles GP300 y P110. Integra tecnología de pulso negativo que elimina el efecto memoria durante el ciclo de carga, restaurando la capacidad completa de las baterías de Ni-Cd y Ni-MH. El sistema carga al 100% de capacidad y transiciona automáticamente a modo de mantenimiento, evitando sobrecalentamiento independientemente del tiempo de conexión. Incorpora detector instantáneo de celdas dañadas (IFD) que interrumpe la operación al identificar baterías defectuosas. Compatible con alimentación dual 110V CA para entornos de oficina e instalaciones fijas, y 12V CD para operación móvil mediante adaptador de encendedor de vehículo. Ciclo de carga rápida de 1 hora optimiza la disponibilidad operativa del equipo de comunicación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnología de pulso negativo elimina efecto memoria<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga completa y mantenimiento óptimo sin sobrecalentamiento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Apagado automático con detección instantánea de celdas dañadas (IFD)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aumenta vida útil de baterías hasta 300%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Doble voltaje: 110V CA y 12V CD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Proceso simultáneo de carga y acondicionamiento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con radios GP300 y P110<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Adaptador para encendedor de vehículo incluido</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología de carga: Pulso negativo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tiempo de carga: 1 hora<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de carga: 100% de capacidad nominal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo de mantenimiento: Automático post-carga<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección contra sobrecarga: Integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección de celdas dañadas: IFD (Instant Fault Detection)<li style="padding: 6px 0;">Incremento de vida útil: Hasta 300%</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de entrada CA: 110V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de entrada CD: 12V<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad eléctrica: 110V CA y/o 12V CD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión vehicular: Adaptador para encendedor<li style="padding: 6px 0;">Conexión fija: Adaptador para tomacorriente estándar</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Unidad acondicionadora-cargadora AT2050<li style="padding: 6px 0;">Adaptador para tomacorriente 110V CA</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina efecto memoria con pulso negativo durante carga
Característica 2	Carga al 100% y mantiene condición óptima sin sobrecalentamiento
Característica 3	Apagado automático con detección instantánea de celdas dañadas
Característica 4	Aumenta vida útil de baterías hasta 300%
Característica 5	Carga rápida en 1 hora sin riesgo de sobrecarga
Característica 6	Operación dual 110V CA y 12V CD para campo u oficina