



Acoplador Blindado (STP) Cat6 Hembra RJ45 a RJ45 Hembra

SKU: LPKJ647 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jacks / Plugs

\$56.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Blindado <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de rendimiento: Categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje: STP <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de puertos: 2 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida del Jack RJ45: 750 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de vida IDC: 200 conexiones <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de inserto: Retardo de flama ABS UL94-0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Calibre: AWG 24-26 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente: 1.5 AMP <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: 110 Milliohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia dieléctrica: 750 VCA RMS 60Hz, 1 minuto </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con redes de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Codificación por colores para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Acoplador STP para conexiones seguras <li style='margin-bottom: 5px;*>Desempeño de categoría 6 <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos RJ45 blindados </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones de red estructurada <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes con necesidades de blindaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones comerciales y residenciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de datos y voz </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de herramientas para instalación de redes <li style='margin-bottom: 5px;*>Herramienta peladora de cable multi-función <li style='margin-bottom: 5px;*>Pinzas de precisión <li style='margin-bottom: 5px;*>Detector de cable con generador de tonos <li style='margin-bottom: 5px;*>Probador de cable de red </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje profesional STP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Codificación por colores para instalación precisa y sin errores
Característica 3	Compatible con redes de alta velocidad de categoría 6
Característica 4	Retardo de flama ABS UL94-0 para ambientes exigentes
Característica 5	750 conexiones de vida útil en jack RJ45
Característica 6	Resistencia dieléctrica 750 VCA RMS a 60 Hz