



Acoplador de red / Doble hembra RJ-45 / Conexión extremo a extremo / Industrial / Resistente a vibraciones

SKU: 10-10580-00 Marca: GARMIN Categoría: Cables y Accesorios de Navegación

\$1,145.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este acoplador de red de doble hembra RJ-45 permite unir dos cables de red Garmin de extremo a extremo, extendiendo la infraestructura de comunicación sin necesidad de herramientas especializadas. Su diseño garantiza una conexión segura que preserva la integridad de la señal a lo largo de la extensión del cableado. La construcción robusta está pensada para soportar condiciones operativas exigentes, incluyendo vibraciones constantes e impactos mecánicos. Su formato compacto facilita la instalación en armarios de red, paneles de control y espacios con densidad de cableado elevada. Es compatible con cables estándar RJ-45 de uso industrial, asegurando interoperabilidad con equipamiento existente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Acoplador doble hembra RJ-45 para redes GarminConexión segura sin pérdida de señalDiseño compacto y ergonómico para fácil instalaciónCompatibilidad con cables estándar RJ-45 industrialesTransmisión estable de datos a alta velocidadMaterial duradero resistente a vibraciones y golpesUnión de dos cables de red de extremo a extremo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Acoplador de red</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Configuración de conectores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Doble hembra RJ-45</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Unión extremo a extremo de cables de red</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad de cables</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cables estándar RJ-45 industriales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Rendimiento de transmisión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Datos a alta velocidad con estabilidad</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Resistencia mecánica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Vibraciones e impactos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Compacto y ergonómico</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Garmin</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>101058000</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura sin degradación de señal
Característica 2	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 3	Compatible con cables RJ-45 industriales
Característica 4	Transmisión estable de datos a alta velocidad
Característica 5	Material resistente a vibraciones e impactos
Característica 6	Unión extremo a extremo de cables de red