



SKU: 15117 Marca: UGREEN Categoría: Categoría 6

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

res sin degradación de señal, soportando velocidades de hasta 10 Gbps. Su construcción blindada STP minimiza interferencias electromagnéticas, mientras que la carcasa de aleación de aluminio garantiza disipación térmica eficiente y mayor durabilidad en entornos de uso continuo. Los contactos de cobre chapados en oro aseguran una conexión estable y resistencia a la corrosión, ideal para infraestructuras críticas de datos.

Características principales

- Velocidad de red de hasta 10 Gbps
- Compatible con cables Cat8, Cat7, Cat6a, Cat5e y Cat5[®]
- Transmisión a larga distancia de hasta 100 metros (328 pies)
- Contactos de cobre chapados en oro para transmisión de señal constante
- Carcasa de aleación de aluminio para disipación de calor y protección mecánica
- Diseño de clip de retención a presión para conexión segura
- Cumple con estándar TIA/EIA 568-C.2
- Certificación RoHS

Especificaciones técnicas

Acoplador Ethernet RJ45 hembra a hembra

Tipología

Compatibilidad

Distancia máxima

Hasta 100 metros (328 pies)

Certificaciones

RoHS

Blindaje

STP (Shielded Twisted Pair)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de alta velocidad hasta 10 Gbps
Característica 2	Contactos chapados en oro para señal estable
Característica 3	Carcasa de aluminio para disipación térmica
Característica 4	Clip de retención para conexión segura
Característica 5	Transmisión a larga distancia hasta 100 metros
Característica 6	Cumple estándar TIA/EIA 568-C.2