



Acoplador (Extensor de Cable Ethernet RJ45 a RJ45) | 1000Mbps | Compatibilidad con Cat7 Cat6A Cat6 Cat5e | Compatible con POE | Ignífugo | ABS

SKU: 20390 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$45.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> </div> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Red con velocidad hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;-->Compatibilidad con estándar TIA/EIA 568-C.2 <li style='margin-bottom: 5px;-->Cumple normativa RoHS para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;-->Contactos chapados en cobre puro <li style='margin-bottom: 5px;-->Ideal para redes de alta velocidad </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Velocidad: Hasta 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;-->Ancho de banda: 600 MHz <li style='margin-bottom: 5px;-->Compatibilidad: Cat7, Cat6A, Cat6, Cat5e <li style='margin-bottom: 5px;-->Material: ABS + escudo metálico <li style='margin-bottom: 5px;-->Compatibilidad: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) </div> </div> <!-- Sección de características funcionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Características Funcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Conector RJ45 hembra a hembra <li style='margin-bottom: 5px;-->Transmisión estable con blindaje metálico <li style='margin-bottom: 5px;-->Máxima longitud de cableado: 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;-->Plug & Play, sin necesidad de herramientas <li style='margin-bottom: 5px;-->Diseño compacto, ahorro de espacio </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;--> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Redes Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;-->Switches de red <li style='margin-bottom: 5px;-->Routers <li style='margin-bottom: 5px;-->Computadoras <li style='margin-bottom: 5px;-->Cámaras IP <li style='margin-bottom: 5px;-->Sistemas de vigilancia </div> </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--> <li style='margin-bottom: 5px;-->Extiende redes Ethernet sin pérdida de señal <li style='margin-bottom: 5px;-->Mantiene la integridad de la señal <li style='margin-bottom: 5px;-->Permite reutilización de cables existentes <li style='margin-bottom: 5px;-->Fácil instalación sin herramientas <li style='margin-bottom: 5px;-->Diseño ignífugo para mayor seguridad </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión estable con blindaje metálico integrado
Característica 2	Conectores chapados en cobre puro para mínima pérdida
Característica 3	Plug and play sin herramientas de instalación
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Compatible con alimentación PoE en dispositivos de red
Característica 6	Cumplimiento normativo TIA/EIA 568-C.2 y RoHS