



Acoplador Mecánico / SC Simplex / 4 Uniones en Serie / IP68 / -20°C a +60°C

SKU: EF-UNION-SC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fibra Óptica

\$54.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>El acoplador mecánico SC simplex permite unir carretes de fibra óptica monomodo mediante conectorización mecánica, eliminando la necesidad de fusionadoras o herramientas especializadas en campo. Su diseño a prueba de agua protege los conectores de la intemperie, permitiendo despliegues temporales o permanentes en exteriores. Soporta hasta cuatro uniones en serie para extender distancias según requerimientos del proyecto, con pérdidas mínimas que preservan la integridad de la señal óptica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Conectorización mecánica SC-SC simplex sin equipos de fusiónHasta 4 uniones máximas en serie para versatilidad en extensión de distanciasCompatible con carretes de fibra óptica de diversas longitudesProtección a prueba de agua para operación en exterioresSolución profesional robusta para despliegues de fibra ópticaPérdida de inserción típica de 0.15 dB<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acoplador SC Simplex</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Pérdida de Inserción Típica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.15 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C ~ +60°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Máximo de Carretes en Serie</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4 carretes EZ Fiber</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>A prueba de agua (IP68)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7;'>Este acoplador permite la unión mecánica de carretes de fibra óptica monomodo, acoplando sus conectores de manera segura y protegiéndolos contra condiciones climáticas adversas. Resulta ideal para extensiones temporales de enlaces de fibra, despliegues de emergencia, eventos especiales o infraestructuras donde no se dispone de equipos de fusión en campo.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pérdida de inserción típica de 0.15 dB
Característica 2	A prueba de agua para intemperie
Característica 3	Conectorización mecánica sin herramientas especializadas
Característica 4	Protección IP68 para conectores SC
Característica 5	Operación en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Hasta 4 carretes enlazables en serie